



1. *Размер для справок.
2. **Размер обеспеч. INSTR.
3. Чертеж разработан на полухомут 1-05ОСТ 34-10-735-93.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $h14$; $H14$; $\pm IT14/2$.
5. Развернутая длина заготовки - 220 мм.
6. Допускаемый зазор между профилем детали и шаблоном - не более 2 мм.
7. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.
8. Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

Согласовано			
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата
ОГМет	Богомолова	<i>Богом</i>	05.04.13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	91.3112.02.03.001				
356030.3	25.07.13	Разраб.	Ширинская	Ширин	01.07.2013	Полухомут	Лит.			Масса	Масштаб
		Пров.	Козлачкова	Козл	08.13		И		0,16	1:2	
		Т. контр.	Морозов	Мороз	28.02.13						
		Нач. отд	Лазарев	Лазар	01.2013						
		Н. контр.	Бондаренко	Бонд	07.2013						
		Утв.									
Лист							Б-ПН-О-4 ГОСТ 19903-74		ИК "ЗИОМАР"		
Лист							20-М1-КИ-ТО-ДК2-ГС ГОСТ 1577-93				