Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14с-76-25э с электроприводом ЭП-Р-300-25-Б1-Т-А	Клапан регулирующий с электроприводом Ру 2.5 МПа, Ду 400	1 шт	Сборный	728,0	728,0	30LBA56AA801
2	ГОСТ 8732-78	Труба Г426х9	7,789 м	20 ТУ 14-3-190-2004	92,56	720,95	
3	04 ОСТ 34 10.753-97	Переход 500х400-2.5	1 шт	20-К-11-Т ГОСТ 5520-79	31,40	31,40	
4	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 426х10	7 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	121,00	847,00	
5	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 60 426х10	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	80,70	80,70	
6	ГОСТ 8734-75	Труба Х 18х2	4,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,79	3,16	
7	15с22нж	Клапан запорный Ду 15; Ру 4.0 МПа.	1 шт	Сборный	5,0	5,0	
8	013 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 18х2-400	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004	0,08	0,08	
9	30LBA56BR001BQ001 см. лист 6.1	Пружинная подвеска 9	1 шт	Сборный	64,55	64,55	
10	30LBA56BR001BQ002 см. лист 6.2	Пружинная подвеска 10	1 шт	Сборный	49,14	49,14	
11	30LBA56BR001BQ003 см. лист 6.3	Пружинная подвеска 11	1 шт	Сборный	34,87	34,87	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	49.52 кг	Э42А	1	49,52	

Итого: 2576,37 кг