Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30с964нжФ (МА 11122-07) Опросный лист №2	Задвижка клиновая запорная комплектно с ответными фланцами и крепежом Ру 2.5 МПа, Ду 400	2шт	Сборный	519,00	1038,00	30LBA57AA001 30LBA58AA001
2	14с-76-25э с электроприводом ЭП-Р-300-25-Б1-Т-А	Клапан регулирующий Ру 2.5 МПа, Ду 400	1 шт	Сборный	728,0	728,0	30LBA59AA801
3	ГОСТ 8732-78	Труба Г426х9	17.976 м	20 ТУ 14-3-190-2004	92,56	1663,86	
4	04 ОСТ 34 10.753-97	Переход 500х400-2.5	1 шт	20-К-11-Т ГОСТ 5520-79	31,40	31,40	
5	ОСТ 34 10.700-97	Переход КП 426х12-377х12	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	33,40	66,80	
6	22 ОСТ 34 10.762-97	Тройник равнопроходный 426х10х10-1.6	1 шт	Сборный	83,00	83,00	
7	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 426х10	8 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	121,00	968,00	
8	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 60 426х10	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	80,70	80,70	
9	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 30 426х10	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	40,40	40,40	
10	ГОСТ 8732-78	Труба Г377х9	15.359 м	20 ТУ 14-3-190-2004	81,08	1245,31	
11	18 ОСТ 34 10.762-97	Тройник равнопроходный 377х11х11-2.5	2 шт	Сборный	74,200	148,40	
12	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 377х10	10 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	74,60	746,00	
13	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 45 377х10	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	37,30	74,60	
14	ГОСТ 8734-75	Труба Х 25х2	2,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,13	2,26	
15	15с22нж	Клапан запорный под приварку Ду 20; Ру 4.0 МПа.	1 шт	Сборный	6,0	6,0	
16	025 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-400	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004	0,11	0,11	
17	ГОСТ 8734-75	Труба Х 18х2	2,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,79	1,58	
18	15с22нж	Клапан запорный под приварку Ду 15; Ру 4.0 МПа.	2 шт	Сборный	5,0	10,0	
19	013 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 18х2-400	2 шт	20 ТУ 14-3-190-2004	0,08	0,08	
20	30LBA57BR001BQ001 см. лист 8.1	Пружинная подвеска 20	1 шт	Сборный	26,79	26,79	
21	30LBA57BR001BQ002 см. лист 8.2	Пружинная подвеска 21	1 шт	Сборный	26,79	26,79	
22	30LBA57BR001BQ003 см. лист 8.3	Пружинная подвеска 22	1 шт	Сборный	45,33	45,33	
23	30LBA58BR001BQ001 см. лист 8.4	Пружинная подвеска 23	1 шт	Сборный	59,26	59,26	
24	30LBA58BR001BQ002 см. лист 8.5	Пружинная подвеска 24	1 шт	Сборный	25,67	25,67	
25	30LBA58BR001BQ003 см. лист 8.6	Пружинная подвеска 25	1 шт	Сборный	25,67	25,67	
26	30LBA58BR001BQ004 см. лист 8.7	Пружинная подвеска 26	1 шт	Сборный	49,93	49,93	
27	30LBA59BR001BQ001 см. лист 8.8	Пружинная подвеска 27	1 шт	Сборный	100,62	100,62	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	30LBA59BR001BQ002 см. лист 8.9	Скользящая опора 28	1 шт	Сборный	39,35	39,35	
29	30LBA59BR001BQ003 см. лист 8.10	Пружинная подвеска 29	1 шт	Сборный	27,36	27,36	
30	30LBA59BR001BQ004 см. лист 8.11	Пружинная подвеска 30	1 шт	Сборный	38,60	38,60	
31	ГОСТ 9467-75	Электроды	75,02 кг	Э42А		75,02	

Итого: 7474,89 кг