

|                             |              |              |  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано                 |              |              |  |
|                             |              |              |  |
| Изм. № подл.<br>0110094.239 | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |
|                             |              |              |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика                                                                                                                                                                      | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                  | 4                                    | 5                  | 6                 | 7          | 8                 | 9               |
|         | 4.1. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением на напряжение 6кВ, сечением 1х120мм <sup>2</sup> | ПВВнг (А) -LS-6<br>ТУ16.К71-343-2004               |                                      |                    | м                 | 3339       |                   | В пределах РДЭС |
|         | 4.2. Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ сечением 5х185мм <sup>2</sup>                                                                         | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | М                 | 360        |                   | В пределах РДЭС |
|         | 4.3. То же, сечением 5х120мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | М                 | 162        |                   | В пределах РДЭС |
|         | 4.4. То же, сечением 5х95мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 270        |                   |                 |
|         | 4.5. То же, сечением 5х70мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 126        |                   |                 |
|         | 4.6. То же, сечением 5х50мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 672        |                   |                 |
|         | 4.7. То же, сечением 5х25мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 813        |                   |                 |
|         | 4.8. То же, сечением 5х10мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 159        |                   |                 |
|         | 4.9. То же, сечением 5х6мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                        | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 267        |                   |                 |
|         | 4.10. То же, сечением 5х4мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 3516       |                   |                 |
|         | 4.11. То же, сечением 4х95мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 150        |                   |                 |
|         | 4.12. То же, сечением 4х16мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 144        |                   |                 |
|         | 4.13. То же, сечением 4х10мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 162        |                   | В пределах РДЭС |
|         | 4.14. То же, сечением 4х6мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 423        |                   |                 |
|         | 4.15. То же, сечением 4х4мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 8436       |                   |                 |
|         | 4.16. То же, сечением 4х2,5мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 1011       |                   |                 |
|         | 4.17. То же, сечением 3х120мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 600        |                   |                 |
|         | 4.18. То же, сечением 2х6мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 24         |                   |                 |
|         | 4.19. То же, сечением 1х240мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | м                 | 312        |                   |                 |
|         | 4.20. То же, сечением 1х16мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | ВВГнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                    |                                      |                    | М                 | 540        |                   | С учетом FE     |
|         | 4.21. То же, экранированный, сечением 2х6мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                       | ВВГЭнг-FRLS<br>ТУ16.К71-337-2004                   |                                      |                    | м                 | 231        |                   |                 |
|         | 4.22. Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, на напряжение 0,66кВ сечением 5х4мм <sup>2</sup>                          | КТН<br>ТУ16.К73-05-93                              |                                      |                    | М                 | 450        |                   |                 |

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 4409196