



Номер тубоспровода - V
Подразделительности - ПНАЭГ 7-008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2П
Группа по ПНАЭГ 7-008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 2
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - I
Рабочие параметры: Р=3,82 МПа, t=160°С
Параметры гидротесты: Р=5-40 МПа, t не менее 5°С
Операт. Фактор бойной микроты 16-200/Δm3

[illegible][illegible]

МОТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАССА	
ПОЗ	НАМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	ЕД.ИЗМ.	КГ
1	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 18х2,5	0,457	М	08Х18Н10Т	Т/У 14-3П-197-2001
2	НТ 26526-0164-35 ЗБИЛ Т/У 3742-003-357/0089-2008 КЛАДАН ЗАПОРНЫХ СИЛФОННЫХ С РАУСКОТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИБАВКУ ДН 16 РР 4,0 МПа Тр.250СВ НЕРАЗВЕДОЩАЯ СТАЛЬ	1		СЕОФЫН	6,90

[illegible]