


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Смоленского филиала

«Смоленскатомтехэнерго»

ОАО «Атомтехэнерго»

 С.И. Великодный

« 30 » 12 2013 г.

ТОМ 2. Техническое задание

Предмет закупки: поставка комплектующих гидравлических и тормозных систем для изготовления устройств «АТЭ ТС-3000»

Десногорск 2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Трубка из нерж. стали TP316L TSH-SS-6MMx1.0-6 (Ham Let)				м	10	В течении 60 календарных дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки	12 месяцев с даты приемки продукции
2	Крестовина проходная 7102L SS 6MM (Ham Let)				шт.	10	то же	то же
3	Тройник проходной 764L SS 6MM (Ham Let)				шт.	10	то же	то же
4	Соединитель угловой 769L SS 6MMx1/8 (Ham Let)				шт.	12	то же	то же
5	Соединитель 768L SS 6MMx1/8 (Ham Let)				шт.	12	то же	то же
6	Соединитель 768L SS 6MMx1/4 (Ham Let)				шт.	10	то же	то же
7	Соединитель 768L SS 6MMx1/2 (Ham Let)				шт.	10	то же	то же
8	Пробка 7121 L SS 6MM (Ham Let)				шт.	12	то же	то же
9	Фильтр микронный H600R-SS-L-6MM-230MICRON (Ham Let)				шт.	2	то же	то же
10	Клапан предохранительный H-900-HP-SS-L-6MM-C (Ham Let)				шт.	2	то же	то же
11	Вентиль игольчатый H-300-SS-L-K-6MM-RS (Ham Let)				шт.	2	то же	то же
12	Подшипник 6203-Z (SKF)				шт.	8	то же	то же
13	Подшипник 6012-2RZ (SKF)				шт.	8	то же	то же
14	Подшипник 61826-2RZ (SKF)				шт.	8	то же	то же
15	Тензорезисторный датчик силы Interface 1010A1C либо его аналог HBM U10M	Номинальное усилие 12,5 кН		1. Датчик силы, 2. Монтажная метрическая проушина EA16D (2 шт.) 3. Кабель соединительный, 4. Св-во о поверке (срок окончания поверки не менее 9 мес.), 5. Паспорт	шт.	2	то же	то же
16	Суппорт Airflex № 142862C				шт.	4	то же	то же
17	Диск тормозной Airflex № 407936				шт.	2	то же	то же
18	Тормозные колодки Airflex № 303865-1				шт.	8	то же	то же
19	Программатор DV164035 MPLAB ICD 3				шт.	2	то же	то же
20	Микроконтроллер PIC32MX695F512H-80I/PT				шт.	4	то же	то же
21	Микросхема FTD ICHP FT 232RL				шт.	6	то же	то же
22	Отгорел AQW212S (Cosmo)				шт.	60	то же	то же

Место поставки продукции: 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Промзона САЭС (здание ПЛК СмАТЭ).

Предложение эквивалентов (аналогов) не допускается. Использование именно таких комплектующих предусмотрено конструкторской документацией на изготовление станда «АТЭ ТС-3000» (РНПК.407010.000М ВП).

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 30668-2000, ГОСТ 26828-86

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319-84

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется Грузополучателем в момент ее поставки, а внутритарно, при отсутствии повреждений тары (упаковки), в течении 3 (трех) дней с момента прибытия груза и оформляется актом приемки.

При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных дефектов (брака, недостатках) в Продукции при эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление акта о выявленных недостачах, некомплектности, производственных дефектах (браке, недостатках).

Замена или ремонт вышедшей из строя Продукции, ее составляющих осуществляется Поставщиком в течении 5 (пяти) дней после получения уведомления об этом Покупателя.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке продукции Исполнитель передает Заказчику помимо счетов-фактур, транспортных и товарных накладных следующую документацию:

1. Сертификаты соответствия на продукцию, подлежащую сертификации;
2. Документация, подтверждающая распространение фирменных гарантийных обязательств от головного изготовителя товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция в упакованном виде может транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках и трюмах судов на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Упакованная продукция в транспортных средствах должна быть надежно закреплена для обеспечения его устойчивого положения и предотвращения перемещения при транспортировке, а также защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требуемые условия хранения:

- температура окружающего воздуха – от «плюс» 5 до «плюс» 40⁰С;
- относительная влажность воздуха – не более 80% (при температуре «плюс» 20⁰С);
- содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

Продукция не должна храниться вблизи работающих установок, излучающих электромагнитные поля.

Начальник УДМО



Р.В. Васичкин