


УТВЕРЖДАЮ



«25» 07.2014 г.

**Поставка котельных труб
325*30*НК7500 и 273*34*НК3400
марки стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001**

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку труб

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка котельных труб 325*30*НК7500 и 273*34*НК3400 марки стали 20 по ТУ 14-ЗР-55-2001
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2012 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Трубы Г 325*30*НК7500 ст20 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 67,5м. 2. Трубы Г 273*34*НК3400 ст20 по ТУ 14-ЗР-55-2001 в количестве 24,8м. Итого: 92,3 метра.</p> <p>2.1.1. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-ЗР-55-2001: а) термообработанными и очищенными от окалины; б) с гарантией гидравлического испытания; в) с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78. Нормы оценки по ТУ14-ЗР-55-2001, ширина риски не более 1,5 мм; г) с определением ударной вязкости при комнатной температуре (при S 12 мм); д) с определением предела текучести при +250 0С (с гарантией в сертификате); е) должны выдерживать испытание на сплющивание.</p> <p>2.1.3. Требования к продукции: При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.</p>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, копия Решения о применении (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: 1) оригинал сертификата качества на продукцию;

Копия Разрешения на применение, оформленного в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03 (для поставщиков продукции импортного производства) или Письмо в адрес заказчика с обязательством предоставления Разрешения на применение, оформленного в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03 вместе с поставляемой продукцией.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы в течение 5 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-ЗР-55-2001 – 115 л.