

Форма №1
к извещению о проведении
запроса ценовых котировок
в электронной форме № _____
от «____» _____ 2013 г.
Кому: ОАО «Югорский рыболовный завод»
Российская Федерация,
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск,
ул. Индустриальная, д. 33.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

От кого:

(указать наименование, место нахождения для юридических лиц)

(Ф.И.О., место жительства для физических лиц)

в лице _____, действующего на
_____ (указать должность, Ф.И.О.)

основании _____

Юридический адрес _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____

1. Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме № _____ от «____» _____ 2013 г. на право заключения договора на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

(наименование участника запроса ценовых котировок с указанием организационно-правовой формы. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона)

в лице, _____

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

Сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых котировок в электронной форме (запрос котировок) на условиях, установленных в документах запроса котировок.

2. Мы согласны поставить оборудование (Приложение №1 к котировочной заявке) в соответствии с требованиями Технического задания о запросе котировок.

Стоимость, предлагаемого оборудования составляет _____ (_____) рублей
(цифрами) (прописью)

с учетом/без учета НДС. В предложенную стоимость включены транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Срок поставки, предлагаемого оборудования _____.

3. Мы ознакомлены с требованиями и условиями Технического задания о запросе котировок.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку оборудования, которые должны быть поставлены в соответствии с предметом запроса котировок, то они будут в любом случае поставлены в полном соответствии с требованиями документации о запросе котировок, в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить оборудование на требуемых условиях в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что:

6.1. _____ соответствует требованиям, (наименование участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы) устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ. Оказание услуг, являющихся объектом закупки;

6.2. в отношении нас не проводится процедура ликвидации как юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

6.4. о нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

6.5. мы подтверждаем необходимой профессиональной (в том числе, технической) квалификации;

6.6. мы подтверждаем наличие финансовых, трудовых и (или) материальных ресурсов для исполнения договора.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями Документации о запросе котировок.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку оборудования для системы видеонаблюдения в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и условиями нашего приложения.

10. Банковские реквизиты:

Р/с _____

Банк _____

БИК _____

К/с _____

ИНН _____

КПП _____

11. Приложение:

1. Копия свидетельства из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

2. Копию разрешительного документа (лицензии) на право выполнения работ, оказания услуг (если таковые предусмотрены законодательством).

3. Копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

4.

5.

Руководитель _____

м.п.

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение №1 к котировочной заявке
от « ____ » _____ г.
№ _____

Таблица технических характеристик предлагаемого оборудования для системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование	Количество	Единица измерения	Стоимость товара за единицу (руб., с НДС/без НДС)	Сумма (руб., с НДС/без НДС)	Гарантия, (мес.)
1	IP-видеокамера купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/4" SONY ExView 650 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Sens-up 0.002 лк, H.264/MJPEG, Zoom 36х оптич./12х цифр., D1 30 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, 2DNR/3DNR, IP66, уличная от -40 до +50°С	3				
2	IP-видеокамера 2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 30 к/с 1920x1080, AРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив С/СS	4				
3	IP-видеокамера 2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 30 к/с 1920x1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, AРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, WDR, 3DNR/SPQ, PoE, IP66, от -40 до +50°С	1				
4	IP-видеокамера 2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920x1080 30 к/с, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив 4 мм	1				
5	IP-видеорегистратор: Число каналов до 36; поддержка двух мониторов; разрешение до 2592x1944; скорость отображения: для H.264: до 1080 к/с, для MJPEG: до 840 к/с; PTZ-управление при помощи манипулятора и ПО; сетевой интерфейс 1 Гбит/с Ethernet; выходы DVI, HDMI, режим отображения мультитрансляций до 6х6; возможность изменения расположения камер; режим поиска автоматический; внутренний диск 1 x 500 Гб SATA 3 Гбит/с (в комплекте поставки); дополнительные диски до 6 x 2 Тб SATA 3 Гбит/с (с RAID-контроллером); поддержка массивов RAID SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 и JBOD; поддержка различных разрешений мониторов, PCI и USB порты, отображение экранного меню; формат записи H.264 HP/MP/VP, Motion JPEG, MPEG-4; режим записи постоянно, по тревоге, по расписанию; визуальное и звуковое	1				

	оповещение; запись на локальные и внешние сетевые хранилища; питание 220~240 В (АС); потребляемая мощность от 500 Вт; рабочий диапазон температур от +5 до +50°С; размеры (шхвхг) 480х178х500 мм; вес 14 100 г (нетто); язык интерфейса русский.				
6	Источник питания БП-Г 24-2, 24 В 2А переменного тока для камер №1, 3	4			
7	Объектив для видеокамеры № 2 с переменным фокусным расстоянием f 8.0-20.0 мм, F 1.4, 1/2.7", день/ночь, 2Мега.	2			
8	Объектив для видеокамеры №2 с переменным фокусным расстоянием f 5.0-15.0 мм, F1.4 1/2.7", день/ночь, 2Мега	2			
9	Удлиненный кронштейн для настенного крепления купольных IP-камер (для камер №1)	3			
10	Термокожух для камер №2 - арктическое исполнение -60...+50°С с кронштейном, «холодный старт». Питание 220 В, встроенный блок питания	4			
11	Жесткий диск HDD WD Red (WD20EFRX) 2 Tb (for NAS) 3.5, IntelliPower, внутр., SATA III, 64MB, OEM	4			
12	Монитор 27"; LED; Black-Silver; 1920х1080; VA; 4мс; яр-300cd/m2; к-5000:1; у.о. г/в 178/178; D-Sub; DVI-D/HDMIx2; динамики 2х3 Вт; VESA 100х100; 8 бит/цвет, USB-hub	1			
13	Источник бесперебойного питания, 620 ВА APC, "Smart-UPS SC" (SC620I)	1			
14	Комплект Logitech Deskor МК120 (клавиатура+мышь USB, черные)	1			
15	Коммутатор Allied Telesis (AT-FS705L) 5-порт 10/100Mbps Unmanaged Metal chassis (AT-FS705L)	3			
16	Коммутатор Allied Telesis (AT-FS708) 8-порт 10/100Mbps Unmanaged rack-mountable metal chassis (AT-FS708)	1			
17	Коммутатор Allied Telesis, 16 портов - 100 Мбит/с (AT-FS716L)	1			
18	Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 1,8 м, черн., 5 розеток, Euro (P5B-RS)	7			
19	Карта памяти Kingston, стандарт microSDHC класс 10, 32ГБ	9			
20	Cable AMP UTP, Cat.5e, Box 305m 5УW(57535-5)	2			
21	Коннектор RJ-45, cat. 5E, AMP	150			
22	Точка доступа уличная Ubiquiti UniFi Outdoor 2,4 ГГц: макс. скорость соединения 300 Мбит/с, поддержка MIMO, рабочая частота 2,4 ГГц, частота процессора 400 МГц, размеры 170 x 80 x 30 мм, вес 0.54 кг, порты 2 x Ethernet (Auto MDX, автоопределение 10/100 Mbps), в комплекте 2 внешних всенаправленных антенны по 6 dBi (191 x 13 мм), Wi-Fi стандарты 802.11 b/g/n, питание PoE, источник питания в комплекте 24V 1А, максимальная потребляемая мощность 4.6 Вт, максимальная мощность передатчика 27 dBm, BSSID до четырёх по радиоканалу, беспроводная безопасность WEP, WPA-PSK,	4			

	WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Сертификаты CE, FCC, IC, крепление на стену или потолок, рабочая температура от -30 до +75 °C				
23	Точка доступа уличная (радиомост) Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi: Процессор Atheros MIPS 24КС, 400 МГц, Оперативная память 32 МВ SDRAM, 8МВ Flash, Сетевой интерфейс 1x10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45), Ширина канала 5/10/20/40 МГц, Рабочий диапазон: 5470-5850 МГц, Зона покрытия До 20 км, Программное обеспечение AiROS, Размеры 241 x 326 x 326 мм, Вес 1,9 кг, Материал корпуса Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения, Максимальная потребляемая мощность 5,5 Вт, Блок питания POE. 24 В, 0,5 А, Способ питания POE, Рабочая температура от -30 до +75 С, Влажность от 5 до 95% (с конденсацией), Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4, Сертификат соответствия FCC Part 15.247, IC RS210, CE	9			
24	Грозозащита Info-Sys PГ4-POE: Уличное использование Нет, Заземление Да, Поддержка POE Да, Количество портов 1	22			
25	Блок питания POE-24 1А Ubiquiti Networks (UBNT): Выходное напряжение: 24В (1А) Reset Входное напряжение: 90-260В (47-63Гц) Входной ток: 0.3А при 120В, 0.2А при 230В Эффективность: Более 70% Пульсация на выходе: не более 1% Частота переключения: 200 кГц Стабильность: + / - 0,5% Регулировка нагрузки: + / - 1% Рабочая температура: от -10С до +60 С Температура хранения: от -20 до +85 С (при повышенной влажности от -10С до +60 С) Размеры (ДхШхВ): 85 x 55 x 33 (мм) Вес: 250г АС разъем: ПЕС-320 С6 Разъем ВХОД/РОЕ: RJ45 (экранированный) Фиксированная защита ВХОД/РОЕ: 11V / 77.5V Защита от разрядов: до 1200 А Макс. импульсный ток: 36А Время отклика: менее 1 нс Соответствие: UL, EN55022 (CISPR22) класс В, CE	2			
26	Блок питания POE-15 0,8А Ubiquiti Networks (UBNT): Входное напряжение: 90-260В (47-63Гц) Входной ток: 0.3А при 120В, 0.2А при 230В Эффективность: Более 70% Пульсация на выходе: не более 1% Частота переключения: 200 кГц Стабильность: + / - 0,5% Регулировка нагрузки: + / - 1% Рабочая температура: от -10С до +60 С Температура хранения: от -20 до +85 С (при повышенной влажности от -10С до +60 С) Размеры (ДхШхВ): 85 x 43 x 30 (мм) Вес: 200г АС разъем: ПЕС-320 С6 Разъем ВХОД/РОЕ: RJ45 (экранированный) Фиксированная защита ВХОД/РОЕ: 11V/7.5V Защита от разрядов: до 1200 А Макс. импульсный ток: 36А Время отклика: менее 1 нс Соответствие: UL, EN55022 (CISPR22) класс В, CE	1			
27	Универсальный крепежный кронштейн Ubiquiti Universal Arm Bracket	12			

ИТОГО						
-------	--	--	--	--	--	--

Общая стоимость, предлагаемого оборудования для системы видеонаблюдения составляет _____

(цифрами)

(_____) рублей с учетом/без учета НДС.

(прописью)

Руководитель

ФИО

МП

« _____ » _____ 2013 г.