
G:\Мои документы\Проекты\Реконструкция лаборатории\Прайс-листы, аннотации\paszenitfotar.jpg

Световой зенитный фонарь "КЕРОПЛАСТ"



Конструкция основания фонарей "КЕРОПЛАСТ"

Глухие	Открывающиеся	Конструкция/ изоляция	Высота/мм
SR	SAR	Хвойный брус	190
TR	TAR	Металл/70 мм изол.	300,400,600,900,1200
Энергия TR	Энергия TAR	Металл/140 мм изол.	300,400,600,900,1200
Конус TR 60 о	Конус TAR 60 о	Металл/100 мм изол.	300,400,600

Типоразмеры фонарей "КЕРОПЛАСТ"

Купола типа М	Номинальные размеры (=размеры световой шахты) V1, мм	Внешние размеры рамы U2,мм	Габаритные размеры купола U3,мм	Высота купола типа М	Высота купола типа Пирамида М
	600 x 600	800 x 800	860 x 860	220	300
	600 x 800	800 x 1100	860 x 1160	220	300
	600 x 1200	800 x 1400	860 x 1460	220	300
	600 x 1800	800 x 2000	860 x 2060	220	300
	900 x 900	1100 x 1100	1160 x 1160	300	450
	900 x 1200	1100 x 1400	1160 x 1460	300	450

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Пист	N док	Подп.	Дата	«Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов»			
Архитектор		Блондина			11.12	Общие конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	17	19
ГИП		Коробченко			11.12				
Конструктор		Максимов			11.12	Конструктивные решения фонаря	ЗАО "НПО "Спецпроект" г.Санкт-Петербург		
Н. контр		Куделка			11.12				

Формат А3