УТВЕРЖДАЮ

_____

«__» _____2014 г.

Поставка сварочной проволоки.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку сварочной проволоки.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Проволока СВ-08ГА-О Ø-2мм, Ø-3мм; СВ-08ХГСМА-О Ø-1,2мм; СВ-08ХГСМФА-О Ø-1,2мм по ГОСТ 2246-70
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Проволока СВ-08ГА-О Ø-2мм, Ø-3мм; СВ-08ХГСМА-О Ø-1,2мм; СВ-08ХГСМФА-О Ø-1,2мм должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 2246-70, обеспечивать стабильное горение дуги, качественное формирование швов с минимальным разбрызгиванием, отсутствие дрессуры, равномерную подачу через направляющий канал сварочной горелки при условиях: длина шлангов сварочной горелки 4,5 м., направляющий канал горелки может иметь 1-2 изгиба при сварке. Проволока СВ-08ХГСМА-О Ø-1,2мм, СВ-08ХГСМФА-О Ø-1,2мм должна поставляться в кассетах К-300, СВ-08ГА-О Ø-2мм, Ø-3мм в кассетах К-415 с порядной укладкой без изломов и перегибов, иметь омедненную поверхность, а также обладать высокими технологическими свойствами. • *Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.* • *Продукция импортного производства и/или применения импортных полуфабрикатов в составе поставляемого товара допускается с обязательным предоставлением копии Разрешения Ростехнадзора на применение, выданного на основании заключения головной материаловедческой организации.*
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ГОСТ 2246-70
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ГОСТ 2246-70

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
1. Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК

изготовителя, а также копии НАКС.
2. Для поставщиков продукции импортного производства и/или применения импортных полуфабрикатов в составе поставляемого товара: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии разрешения Ростехнадзора на применение, выданного на основании заключения головной материаловедческой организации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Покупателю проволока СВ-08ГА-О Ø-2мм в количестве 7,25тн, СВ-08ГА-О Ø-3мм в количестве 1тн, СВ-08ХГСМА-О Ø-1,2мм в количестве 1тн, СВ-08ХГСМФА-О Ø-1,2мм в количестве 1тн в течение 15 дней с момента заключения Договора/Спецификации.