

Спецификация (технические характеристики) аппарата Kyocera FS-6025 MFP/B

Общие характеристики

Технология:	монохромная лазерная
Скорость:	25 страниц в минуту формат А4 12 страниц в минуту формат А3
Максимальный объем печати в месяц:	80,000 страниц
Ресурс основных узлов до замены:	300,000 страниц
Интерфейс пользователя:	Цветная сенсорная панель
Стандартный интерфейс:	Высокоскоростной USB 2.0., Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, слот KUIO/W 3 в 1 для опционных интерфейсов.
Интерфейсы многоинтерфейсное подключение:	MiC допускает одновременную передачу данных по четырем интерфейсам, при этом каждому интерфейсу определен свой виртуальный принтер.
Разрешение:	600x600 dpi
Время разогрева:	20 секунд
Время вывода первой копии:	8 секунд
Габаритные размеры:	590x590x586,5 мм
Вес:	46,5
Потребляемая мощность:	Печать: 553 Вт. Ожидание: 119 Вт. Спящий режим: 1 Вт
Источник питания:	220-240
Шум:	Печать: 45,5 дБ Ожидание: 25,4 дБ

Обработка бумаги

Входная ёмкость:	Многофункциональный лоток на 100 листов Стандартный лоток на 500 листов
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием:	1600
Выходная ёмкость:	300 листов + 50 листов (из лотка разделителя заданий)
Двусторонняя печать:	60-163 г/м2

Функции копирования

Максимальный размер оригинала: А3

Функции цифрового копирования: Одно сканирование много копий, электронная сортировка, 2in1, 4in1, резервная работа, приоритет печати, автоматическое двухстороннее копирование, сортировка копий, непрерывное сканирование, изменения автоматически кассеты (PF-470 или PF-471 требуется), контроль плотности копии, предотвращение просвечивания

Режимы экспонирования: Авто, ручная, 7 уровней

Предустановленные коэффициенты увеличения: 5 уменьш/5 увелич.

Диапазон масштабирования изображения: 25-400% с шагом 1%.

Тиражирование: 1-999 копий.

Объем памяти: Стандартно 521Mb (максимально 1536 MB)

Функции печати

Процессор: PowerPC 464/800 MHz

Память: Стандартно 521Mb (максимально 1536 MB)

Язык контроллера: PRESCRIBE IIe

Эмуляция: PCL6 (5e, XL), KPDЛ 3 (PostScript 3 совместимый), PDF, XPS

Шрифты: 93 контурных (PCL6), 101 PostScript (KPDЛ 3) шрифта, 1 растровый, 45 типов одномерных штрихкодов плюс двумерный штрихкод (PDF-417), 45 линейных штрихкодов с автоматическим вычислением контрольной суммы (EAN8/EAN13/EAN128), включая двумерный штрих-код (PDF-417).

Функции: зашифрованные PDF Direct Print, IPP-печати, печать из электронной почты, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPSec, SNMPv3, Частная печать (требует расширения памяти)

Функции сканирования

Максимальный размер сканируемого оригинала: А3

Интерфейсы: Высокоскоростной USB 2.0., Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX

Формат сжатия: MMR/JPEG

Распознавание оригинала: текст, фото, текст + фото

Способы сканирования: Комплексная адресная книга, поддержка Active Directory, передача зашифрованных данных, мульти отправка

(электронная почта, факс, SMB / FTP папки, печать)

Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200 dpi

Скорость сканирования: 40 страниц в минуту (300 dpi, A4, монохромные)
20 страниц в минуту (300 dpi, A4, цвет)

Функции факса (опционально)

Максимальный размер оригинала: A3

Совместимость: ITU-T Super G3

Скорость модема: макс 33.6 Кб/с

Скорость передачи: не более 3 сек. (JBIG)

Плотность сканирования: обычное качество: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм
высокое качество: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм
очень высокое качество: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм
ультравысокое качество: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм

Способ сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Функции факсимильной связи: Сетевой факс, передача и прием дуплекса,
зашифрованные передачи и приемы, передачи
избирательных и прием,

Расходные материалы

Тонер картриджи: ТК-475 ресурс 15,000 страниц

Ремонтные комплекты: МК-475 ресурс 300,000 страниц