

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РЛНД (С) -10 УХЛ1**

ПДУТС

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик *ПДУТС* *ОАО „ ППГХО “*

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия *Жрасов И. М.*

Предполагаемое место установки Пром. Площадка. НПВ.

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

В комплект поставки разъединителя специального типоразмера РЛНДС входят металлоконструкции для установки на опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу. В комплект поставки других разъединителей серии РЛНД металлоконструкции и соединительные элементы не входят.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм (РЛНД или 22 мм (РЛНДС).

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа		
			№1	№2	№3
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10кВ / 12кВ	10кВ	V	V
2	Тип разъединителя по конструкции контактного вывода	С подвижным выводом на поворотной колонке – с гибкой связью (РЛНД)	X		
		С неподвижным выводом (РЛНД-I; РЛНДС-I)			
3	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	200А / 6,3кА / 15,75кА			
		400А / 10кА / 25кА	X		
		630А / 12,5кА / 31,5кА			
4	Тип разъединителя по количеству полюсов	2-полюсный			
		3-полюсный	X		
5	Наличие заземлителей	2			
		1 (со стороны поворотной колонки)	X		
		Отсутствуют			
6	Тип изоляции (категория исполнения или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая (А)	X		
		Фарфоровая (Б)			
		Полимерная (IV)			
7	Тип привода для управления главными ножами	Ручной	X		
		Электродвигательный (РЛНДС)			
8	Работоспособность при толщине гололеда	До 10 мм	X		
		До 22 мм (РЛНДС)			
9	Дополнительные опции и требования к разъединителю		ТУ 3414-001-1337991 7-2007		
10	Количество разъединителей заказа		2шт.		