М-862085СБ

Перв. примен. М-862085

Справ N



Характеристика пружины

Высота в свободном состоянии	Максимально допустимая нагрузка	При установке		В рабочем состоянии	
		Высота	Нагрузка	Высота	Нагрузка
мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)
188	11670 (1190)	155	5460 (557)	147	6805 (694)

Технические характеристики

Рр= 13610 Н (1389 кгс) – рабочая нагрузка

Технические требования

1. Сварку производить электродами Э46А ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ5264-80.Сварку тяги поз.4,5 с ушком поз.7 производить по ОСТ 108.032.03-80. Масса наплавленного металла- 1,3 кг.
2. Размеры для справок.
3. Длина тяги поз. 5 дана с монтажным припуском.
4. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

ООО «Автоэнергопроект» Князев А.Н.

ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. Инв. № 44746

Подпись и дата | Инв N дубл | Взам инв N | Подпись и дата | Инв N подл

Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата
1				02.12
Разраб		Кощий		02.12
Проверил		Ищенко		02.12
Т.контр		Тягло		02.12
Нач.сект		Лидо		02.12
Н. контр				
Утв		Алексеев		02.12

М-862085СБ

Подвеска пружинная

Лит	Масса	Масштаб
и	① 120,365	

Пахомов

Лист | Листов 1

ОАО "Турбоатом"

Формат А4