

Приложение №1

№	Наименование	ГОСТ/ТУ	Ед. изм	Кол-во	
1	Ацетон технический	ГОСТ 2768-84	кг	3000	
2	Сольвент нефтяной	ГОСТ 10214-78	кг	4000	
3	Уайт спирит (в канистрах)	ГОСТ 3134-78	кг	1000	
4	Грунт ГФ-021 красно-коричневый	ГОСТ 25129-82	кг	1000	
5	Эмаль ПФ-115 серая	ГОСТ 6465-76	кг	500	
6	Эмаль ПФ-115 черная	ГОСТ 6465-76	кг	500	
7	Эмаль ПФ-115 жёлтая	ГОСТ 6465-76	кг	500	
8	Эмаль ПФ-115 зелёная	ГОСТ 6465-76	кг	300	
9	Лак КО 921	ГОСТ 16508-70	кг	420	
10	Эмаль термостойкая КО-8104 серебристо-серая	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, сек, не менее	25	кг	5000
		Массовая доля нелетучих веществ, %	40±5		
		Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20 ± 2) °С не более, ч:	2		
		Термостойкость пленки эмали, ч, не менее, при температуре (600 ± 5) °С:	3		
		Адгезия пленки, баллы, не более	1		
		Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см,	40		
	Стойкость пленки к солевому туману, ч, не менее	100			

