


Утверждаю

Начальник ОМТСКО

 М.С. Забелин

«26» 06 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заявки на размещение заказа
на поставку мебели в 2014 г. по проекту:

Исполнитель:



Чистяков И.Н.

2014

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного оборудования

Предмет закупки: мебель.

г. Лесной

2014 г.

Техническое задание
На поставку офисной мебели

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п	Наименование позиций	Ед. изм.	Кол-во	Начальная макс. Цена с НДС
1	Полка настенная А-39 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 60x28x68см	шт.	15	24229,335
2	Стул Виси либо эквивалент, цвет серый	шт.	6	5460
3	Стол прямой А-3 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 140x70x75см	шт.	1	3034,2664
4	Тумба мобильная А-20 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x45x56см	шт.	53	146146,36
5	Гардероб с продольной штангой А-28 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x58x191см	шт.	6	39599,218
6	Брифинг А-9 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 110x60x75см	шт.	1	2730,6672
7	Вставка угловая А-8.90 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 70x70x2,2см	шт.	2	2876,6667
8	Шкаф комбинированный А-23.0 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x191см	шт.	2	13066,667
9	Кресло СН-879 DG/Coffee либо эквивалент, цвет кофейный	шт.	2	15277,333
10	Кресло Т-9930/AXSN/black либо эквивалент, цвет черный	шт.	1	14056
11	Стул Виси либо эквивалент, цвет черный	шт.	18	17875,37
12	Гардероб с продольной штангой А-59 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x58x191см	шт.	2	8921,871
13	Приставка дополнительная А-12 + опора L710 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 70x40x75см	шт.	1	1114,8756
14	Стол компьютерный А-10R серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 90x60x75см	шт.	7	24584,891
15	Стеллаж перегородка А-70 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 113x26x123см	шт.	5	20216,667
16	Кресло офисное СН-799 AXSN/TW-11 либо эквивалент, цвет черный	шт.	1	3445,4606
17	Шкаф закрытый узкий А-17 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x40x191см	шт.	11	45427,392
18	Тумба универсальная А-47 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x55x68см	шт.	2	7044,8963
19	Стол рабочий А-4 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 120x70x75см	шт.	21	56374,444
20	Стол рабочий А-5 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x70x75см	шт.	2	5038,2667
21	Полка настольная А-46 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x26x98см	шт.	2	3783,2278
22	Шкаф комбинированный А-36 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x152см	шт.	1	4969,4667
23	Стул СН-204NX/26-28 либо эквивалент, цвет черный	шт.	5	10215
24	Кресло СН-Н322SXN/Black/26-28 либо эквивалент, цвет черный	шт.	2	9586,6667
25	Стул Виси либо эквивалент, цвет черный	шт.	31	31064,36
26	Стул СН-201NX либо эквивалент, цвет черный	шт.	20	38300
27	Стул ИЗО либо эквивалент, цвет черный	шт.	335	288896,37
28	Шкаф комбинированный А-23.0 серия Агат либо	шт.	1	5128,7949

	эквивалент, цвет вишня, 80x40x191см			
29	Конференц стол А-13П серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 180x90x75см	шт.	1	4685,2291
30	Гардероб с продольной штангой А-59 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x58x191см	шт.	2	9015,2043
31	Шкаф закрытый А-25 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x152см	шт.	1	5723,407
32	Стол компьютерный А-10L серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 90x60x75см	шт.	1	3634,4606
33	Кресло Престиж либо эквивалент, цвет черный	шт.	94	171581,33
34	Тумба мобильная Б-20 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 40x45x56см	шт.	69	169662,33
35	Шкаф для бумаг Б-32 + Б-7.2+ Б-01.2 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x199см	шт.	4	23834,667
36	Стул ИЗО либо эквивалент, цвет темно-серый	шт.	30	27670
37	Стол прямой Б-3 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 140x70x75см	шт.	27	83910,6
38	Стол прямой Б-5 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x70x75см	шт.	5	10716,872
39	Стол прямой Б-4 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 120x70x75см	шт.	4	10279,271
40	Стол интегральный Б-33R серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 140x90x75см	шт.	6	20623,915
41	Вставка угловая Б-8.90 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 70x70x2,2см	шт.	3	3748,6
42	Приставка объединяющая с опорами Б-41+опоры L-710 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 35x120x75см	шт.	4	8774,4344
43	Корпус тумбы приставной Б-22 + топ к тумбе приставной Б-26Т серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 40x60x75см	шт.	11	37533,278
44	Подставка под монитор Б-40 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 50x50x10см	шт.	6	4762,6104
45	Подставка под системный блок Б-48 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 45x24x15см	шт.	16	10293,333
46	Стеллаж с дверьми Б-25 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x122см	шт.	2	8924,9333
47	Стеллаж с нижними дверьми Б-23.0 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x199см	шт.	7	53200
48	Стеллаж с дверьми Б-16 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x199см	шт.	8	45120,033
49	Гардероб с продольной штангой Б-28 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x58x199см	шт.	5	31591,789
50	Полка настенная Б-39 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 60x28x68см	шт.	6	11148,949
51	Стул ИЗО либо эквивалент, цвет черный	шт.	10	11843,333
52	Кресло руководителя Chairman 653 либо эквивалент, цвет черный	шт.	1	14133,333
53	Тумба приставная А-22 + топ к тумбе А-26Т серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 40x60x75см	шт.	2	7693,9478
54	Шкаф комбинированный А-36 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 80x40x152см	шт.	1	4969,4667
55	Шкаф закрытый А-16 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 80x40x191см	шт.	1	6219,4614
56	Гардероб с выдвижной штангой А-19 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 80x40x191см	шт.	1	5256,6478
57	Тумба универсальная А-47 серия Агат либо эквивалент,	шт.	1	3512,4482

	цвет вишня, 80x55x68см			
58	Вставка угловая А-7 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 70x60x2,2см	шт.	1	1130,8667
59	Стол компьютерный А-10R серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 90x60x75см	шт.	1	3590,4364
60	Стол интегральный А-44R серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 160x110x75см	шт.	1	4255,8789
61	Стол интегральный А-44L серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 160x110x75см	шт.	2	8479,091
62	Вставка угловая А-7 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 70x60x2,2см	шт.	1	1130,8667
63	Стол прямой А-2 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 160x70x75см	шт.	2	6722,3945
64	Стол интегральный Б-33L серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 140x90x75см	шт.	2	7600,8
65	Стол компьютерный Б-10L серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 90x60x75см	шт.	4	14744
66	Гардероб с выдвижной штангой А-19 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x191см	шт.	3	15519,943
67	Стеллаж угловой А-35 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x40x191см	шт.	3	10148,948
68	Шкаф комбинированный А-24.0 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x40x191см	шт.	8	45364,145
69	Стол прямой А-3 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 140x70x75см	шт.	5	14706,999
70	Гардероб с выдвижной штангой Б-19 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x199см	шт.	4	20048,145
71	Стеллаж угловой Б-35 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 38x38x199см	шт.	2	6402,3306
72	Тумба сервисная Б-47 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x55x68см	шт.	7	24509,197
73	Шкаф файловый А-57 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 47x50x102см	шт.	3	16686,735
74	Стол на металлокаркасе АМ-4 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 120x70x75 см	шт.	2	16726
75	Стол на металлокаркасе АМ-2 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 160x70x75 см	шт.	2	17024
76	Брифинг Б-9 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 120x70x75см	шт.	1	2495,2
77	Вставка угловая Б-8.90 + регулируемая опора L-710 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 70x70x75 см	шт.	1	1552,3086
78	Стол прямой А-2 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 160x70x75 см	шт.	11	36239,836
79	Шкаф закрытый А-16 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x191см	шт.	5	31711,357
80	Стол компьютерный Б-10R серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 90x60x75 см	шт.	6	22116
81	Стол интегральный Б-44 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 160x105x75 см	шт.	6	23310,329
82	Тумба приставная А-22 + топ к тумбе А-26Т серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 40x60x75см	шт.	5	21654,333
83	Стол прямой Б-2 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 160x70x75 см	шт.	3	8583,667
84	Перегородка Б-64 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 90x1,6x45см	шт.	4	6656
85	Стойка администратора угловая Б-60.4 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 83x83x110см	шт.	2	13598

86	Кресло руководителя Атлант либо эквивалент, цвет черный	шт.	3	27474,8
87	Кресло руководителя Е-329 либо эквивалент, цвет черный	шт.	5	38924,333
88	Кресло Е-71 либо эквивалент, цвет черный	шт.	10	96259,333
89	Стул СН-725AXSN/Black либо эквивалент, цвет черный	шт.	2	7840,6667
90	Полка настенная Б-39 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 60x28x68см	шт.	1	1826,6667
91	Кресло Т-9908 AXSN-Low либо эквивалент, цвет черный	шт.	1	6349,6734
92	Кресло СН-992AXL либо эквивалент, цвет черный	шт.	1	10256,667
93	Стол интегральный А-33L серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 140x90x75см	шт.	4	14745,635
94	Стеллаж с нижними дверьми Б-36.0 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x122см	шт.	1	3497,4663
95	Стол интегральный на металлокаркасе АМ-44R серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 160x110x75 см	шт.	2	15704
96	Кресло СН-868YAXSN либо эквивалент, цвет Beige	шт.	1	7538,6667
97	Стеллаж Б-32 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 80x38x199см	шт.	5	22435,333
98	Стул КР-Н320SXN/Black либо эквивалент, цвет черный	шт.	2	7171,3333
99	Стол интегральный на металлокаркасе АМ-33R серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 140x90x75 см	шт.	1	9452
100	Стеллаж А-32 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x191см	шт.	1	4827,4
101	Кресло СН-725AXSN/В либо эквивалент, цвет черный	шт.	1	3854
102	Шкаф закрытый А-18 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x75см	шт.	1	3413,0667
103	Кресло офисное СН-808AXSN/TW-12 либо эквивалент, цвет серый	шт.	2	8358,3494
104	Приставка с опорой Б-12 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 40x70x75см	шт.	1	1138,4628
105	Кресло офисное СН-808AXSN/TW-11 либо эквивалент, цвет черный	шт.	25	107083,33
106	Кресло Т-9930AXSN/Black либо эквивалент, цвет черный	шт.	2	18957,154
107	Кресло руководителя Атлант ЕХ либо эквивалент, цвет черный + темный орех	шт.	3	44550
108	Кресло Т-612 AXSN либо эквивалент, цвет черный	шт.	2	9458,831
109	Стол интегральный А-33R серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 140x90x75см	шт.	2	7372,7965
110	Полка для клавиатуры Б-5.1 серия Блиц либо эквивалент, цвет орех гварнери, 69x35x1,8см	шт.	3	1729,9788
111	Шкаф комбинированный узкий А-24.0 + А-01.1 серия Агат либо эквивалент, цвет вишня, 40x40x191см	шт.	1	4811,7562
112	Шкаф комбинированный широкий А-23 + А-01.2 серия Агат либо эквивалент, цвет ольха, 80x40x191см	шт.	2	15222,561
113	Кресло офисное СН808AXSN/GREY темно-серый 10-128	шт.	15	76500
114	Кресло офисное СН897AXSN/TW-11	шт.	23	117300
Сумма без НДС			2334991,94рублей	
НДС			420298,55рублей	
Сумма с НДС			2755290,49рублей	

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2014 года, не бывшей в употреблении (не допускается поставка выставочных образцов, а так же сборки из восстановленных, отреставрированных модулей и частей), работоспособной, готовой к эксплуатации, свободной от прав третьих лиц, должна поставляться

комплектно и обеспечивать конструктивную, цветовую и функциональную совместимость,

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 562744 Наборы мебели для оборудования рабочих мест в учреждениях

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция применяется для оснащения рабочих мест сотрудников подразделений предприятия-заказчика для обеспечения эффективного и бесперебойного рабочего процесса

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должна соответствовать условиям, необходимым для нормального обеспечения рабочего процесса сотрудников. Данные условия должны быть указаны производителем продукции в технической документации и не должны противоречить техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и СанПиН.

Все позиции продукции в процессе эксплуатации должны отвечать требованиям:

1.Требования к безопасности продукции: Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров.

2.Требование к стойкости к воздействию климатических условий: Продукция должна выдерживать кратковременное воздействие температур на поверхность не менее 60 °С, иметь возможность влажной уборки и обладать антикоррозийной защитой (для металлических узлов, опор и деталей);

3.Требование к физико-механическим характеристикам деревянных деталей и элементов:

Плотность	650 кг/м ³ ±10%	Согласно декларации о соответствии
Относительная влажность	От 5 до 13%	Согласно декларации о соответствии
Допустимая толщина	± 0.3 мм	Согласно декларации о соответствии
Разбухание за сутки	Не более 15%	Согласно декларации о соответствии
Отделение наружных слоев	0.8 Мпа	Согласно декларации о соответствии
Статичный прогиб	16 Мпа	Согласно декларации о соответствии
Коэффициент упругости	1600 Мпа	Согласно декларации о соответствии
Отделение краев винтов	Более 400 N	Согласно декларации о соответствии

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование № 1. Полка настенная А-39 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
I. Общие характеристики		
1.1	Назначение	Мебель для административных помещений
II. Технические характеристики		
1.2	Количество полок	2
1.3	Тип полок	открытый
1.4	Материал изготовления полок	Полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
1.5	Материал изготовления каркаса	Каркас полки настенной должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
1.6	Сорт материала изготовления	I
1.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
1.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
1.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
1.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
1.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 0,6 мм
1.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
1.13	Габаритная ширина, см	60
1.14	Габаритная глубина, см	28
1.15	Габаритная высота, см	68
1.16	Расстояние между нижней полкой и верхней, не менее, см	36
1.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
1.18	Конструкция	Боковые стороны каркаса полки должны представлять собой четверть овала с углом 90 град в верхней части и закруглением к низу по направлению от пользователя.
1.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная».
1.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
III. Комплект поставки		
1.21	Полка настенная, шт.	15
1.22	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для настенного крепления должны входить в комплект
IV. Дополнительные требования		
1.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
1.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 2. Стул Виси либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
V. Общие характеристики		
2.1	Назначение	Мебель для сидения
VI. Технические характеристики		
2.2	Габаритная ширина, см	55
2.3	Габаритная глубина, не менее, см	42
2.4	Габаритная высота, см	80

2.5	Габаритная высота сидения, см	49
2.6	Габаритная глубина посадки, не менее, см	42
2.7	Габаритная ширина спинки, см	47,5
2.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
2.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки закругленная, в нижней части имеется «v» образное понижение. Задние части сидения и спинки должны быть закрыты пластиковыми защитными панелями.
2.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не полозья).
2.11	Накладки	Полимерные, внутренние
2.12	Цвет каркаса	Черный, без оттенков серого либо синего.
2.13	Окраска	Порошково-полимерная
2.14	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
2.15	Цвет обивки	Серый
2.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
VII. Комплект поставки		
2.17	Стул, шт.	6
VIII. Дополнительные требования		
2.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
2.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года
2.20	Штабелирование, в одном штабеле не менее, шт	6

Наименование № 3. Стол прямой А-3 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
IX. Общие характеристики		
3.1	Назначение	Мебель для административных помещений
X. Технические характеристики		
3.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
3.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
3.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
3.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
3.6	Сорт материала изготовления	1
3.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
3.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
3.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
3.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
3.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
3.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре

3.13	Габаритная ширина, см	140
3.14	Габаритная глубина, см	70
3.15	Габаритная высота, см	75
3.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
3.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
3.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
3.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
3.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
XI. Комплект поставки		
3.21	Стол прямой, шт.	1
XII. Дополнительные требования		
3.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
3.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 4. Тумба мобильная А-20 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XIII. Общие характеристики		
4.1	Назначение	Мебель для административных помещений
XIV. Технические характеристики		
4.2	Количество ящиков	3
4.3	Тип ящиков	Выдвижной
4.4	Механизм выдвижения	Роликовый
4.5	Материал изготовления ручек	металл
4.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
4.7	Замок	На верхний ящик тумбы
4.8	Материал изготовления топа тумбы	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
4.9	Материал изготовления каркаса тумбы	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
4.10	Материал изготовления фасадов ящиков	Фасады должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
4.11	Сорт материала изготовления	1
4.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
4.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
4.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
4.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
4.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
4.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре

4.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
4.19	Габаритная ширина, см	40
4.20	Габаритная глубина, см	45
4.21	Габаритная высота, см	56
4.22	Высота ящика, не менее, см	14
4.23	Номинальная нагрузка на ящик, не менее, кг	10
4.24	Конструкция	Тумба должна быть снабжена 4 роликовыми опорами черного цвета для мобильного перемещения.
4.25	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
4.26	Цвет кромки	«Темно-серый»
XV. Комплект поставки		
4.27	Тумба мобильная, шт.	53
XVI. Дополнительные требования		
4.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
4.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 5. Гардероб с продольной штангой А-28 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XVII. Общие характеристики		
5.1	Назначение	Мебель для административных помещений
XVIII. Технические характеристики		
5.2	Количество дверей	2
5.3	Количество полок	1
5.4	Штанга	Продольная
5.5	Материал изготовления ручек	металл
5.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
5.7	Замок	Без замка
5.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
5.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
5.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
5.11	Сорт материала изготовления	1
5.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
5.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
5.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
5.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
5.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
5.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
5.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
5.19	Габаритная ширина, см	80
5.20	Габаритная глубина, см	58

5.21	Габаритная высота, см	191
5.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
5.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен продольной штангой и полкой для головных уборов.
5.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
5.25	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
5.26	Цвет кромки	«Темно-серый»
XIX. Комплект поставки		
5.27	Гардероб с продольной штангой, шт.	6
XX. Дополнительные требования		
5.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
5.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 6. Брифинг А-9 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XXI. Общие характеристики		
6.1	Назначение	Мебель для административных помещений
XXII. Технические характеристики		
6.2	Столешница брифинга	В месте соединения со столом должна иметь прямые углы в 90 градусов. В месте окончания – закругленную форму.
6.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
6.4	Материал изготовления опор	Опоры брифинга должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
6.5	Материал изготовления траверса	Траверс должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
6.6	Сорт материала изготовления	1
6.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
6.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
6.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
6.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
6.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
6.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
6.13	Габаритная ширина, см	110
6.14	Габаритная глубина, см	60
6.15	Габаритная высота, см	75
6.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
6.17	Конструкция	Брифинг полуовальной формы для размещения не менее 3 человек. Предусматривает крепление на одном уровне с поверхностью стола. Передняя опора по ширине должна быть уже задней.

		Посередине между опорами должен располагаться заградительный траверс.
6.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
6.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная».
6.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
XXIII. Комплект поставки		
6.21	Брифинг, шт.	1
XXIV. Дополнительные требования		
6.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
6.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 7. Вставка угловая А-8.90 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XXV. Общие характеристики		
7.1	Назначение	Мебель для административных помещений
XXVI. Технические характеристики		
7.2	Столешница вставки	Должна быть выполнена в форме четверти круга со сторонами 70 см на 70 см
7.3	Материал изготовления вставки	Вставка должна быть изготовлена из многослойной ДСП толщиной не менее 22 мм
7.4	Сорт материала изготовления	1
7.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
7.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
7.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
7.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
7.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
7.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
7.11	Габаритная ширина, см	70
7.12	Габаритная глубина, см	70
7.13	Габаритная высота, не менее, см	2,2
7.14	Конструкция	Должна предусматривать устойчивую вставку между двумя столами с глубиной 70 см без дополнительной опоры.
7.15	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная».
7.16	Цвет кромки	«Темно-серый»
XXVII. Комплект поставки		
7.17	Вставка угловая, шт.	2
7.18	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект
XXVIII. Дополнительные требования		
7.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
7.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 8. Шкаф комбинированный А-23.0 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XXIX. Общие характеристики		
8.1	Назначение	Мебель для административных помещений
XXX. Технические характеристики		
8.2	Количество дверей	2
8.3	Количество полок	4
8.4	Материал изготовления ручек	металл
8.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
8.6	Замок	Без замка
8.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
8.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
8.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
8.10	Сорт материала изготовления	1
8.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
8.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
8.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
8.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
8.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
8.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
8.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
8.18	Габаритная ширина, см	80
8.19	Габаритная глубина, см	40
8.20	Габаритная высота, см	191
8.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
8.22	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция открытая с 2 полками, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2 дверками.
8.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
8.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
8.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
XXXI. Комплект поставки		
8.26	Шкаф комбинированный, шт.	2
XXXII. Дополнительные требования		
8.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
8.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 9. Кресло CH-879 DG/Coffee либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XXXIII. Общие характеристики		
9.1	Назначение	Мебель для сидения
XXXIV. Технические характеристики		
9.2	Габаритная ширина сидения, см	56,5
9.3	Габаритная глубина сидения, см	45
9.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	126
9.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	116
9.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	59
9.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	49
9.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	76,5
9.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	66,5
9.10	Диаметр базы, см	70
9.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
9.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, должна быть разделена на три сектора. В местах соединения боковых частей и средней в верхней части спинки должно быть понижение уровня. Сидение поддерживающей формы, состоит из 3 секторов, аналогичных делению спинки.
9.13	Подголовник	Интегрирован со средней частью спинки
9.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, пластиковые, черного цвета с мягкими накладками
9.15	Каркас	Пластик
9.16	Цвет каркаса	Черный
9.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета
9.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
9.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении; механизмом регулировки угла наклона; механизмом регулировки высоты сидения
9.20	Газпатрон	Стандарт DIN
9.21	Материал обивки	Искусственная кожа
9.22	Цвет обивки	Кофейный, без оттенков красного либо желтого.
9.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
XXXV. Комплект поставки		
9.24	Кресло, шт.	2
XXXVI. Дополнительные требования		
9.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
9.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 10. Кресло T-9930/AXSN/black либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XXXVII. Общие характеристики		
10.1	Назначение	Мебель для сидения
XXXVIII. Технические характеристики		
10.2	Габаритная ширина сидения, см	57
10.3	Габаритная глубина сидения, см	48
10.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	116,5
10.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	109,5
10.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	53
10.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	46
10.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	71,5
10.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	64,5
10.10	Диаметр базы, см	70
10.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
10.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, сглаженной формы, должна быть разделена прошивкой на 2 равные части по всей высоте за исключением интегрированного подголовника, выделенного прошивкой в виде отдельной, третьей, части. С боковой стороны спинки должны располагаться декоративные вставки из сетчатого тканевого материала. Вся прострочка двойная. Сидение эргономичное, поддерживающей формы.
10.13	Подголовник	Интегрирован с каркасом спинки
10.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, округлой формы из пластика в цвете «серебро» с мягкими накладками из кожи, полностью совпадающей с кожей обивки спинки и сидения.
10.15	Каркас	Пластик
10.16	Цвет каркаса	Черный
10.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая в цвете «серебро» с предотвращающими скольжение пластиковыми черными накладками на окончаниях лучей. Накладка должна занимать не более ¼ от длины луча.
10.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
10.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении; механизмом регулировки высоты сидения
10.20	Газпатрон	Стандарт DIN
10.21	Материал обивки	Натуральная кожа, вставки из сетчатого материала.
10.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.

10.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
XXXIX. Комплект поставки		
10.24	Кресло, шт.	1
XL. Дополнительные требования		
10.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
10.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 11. Стул Виси либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XLI. Общие характеристики		
11.1	Назначение	Мебель для сидения
XLII. Технические характеристики		
11.2	Габаритная ширина, см	55
11.3	Габаритная глубина, не менее, см	42
11.4	Габаритная высота, см	80
11.5	Габаритная высота сидения, см	49
11.6	Габаритная глубина посадки, не менее, см	42
11.7	Габаритная ширина спинки, см	47,5
11.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
11.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки закругленная, в нижней части имеется «v» образное понижение. Задние части сидения и спинки должны быть закрыты пластиковыми защитными панелями.
11.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не полозья).
11.11	Накладки	Полимерные, внутренние
11.12	Цвет каркаса	Черный, без оттенков серого либо синего.
11.13	Окраска	Порошково-полимерная
11.14	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
11.15	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
11.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
XLIII. Комплект поставки		
11.17	Стул, шт.	18
XLIV. Дополнительные требования		
11.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
11.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года
11.20	Штабелирование, в одном штабеле не менее, шт	6

Наименование № 12. Гардероб с продольной штангой А-59 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XLV. Общие характеристики		
12.1	Назначение	Мебель для административных помещений
XLVI. Технические характеристики		
12.2	Количество дверей	1
12.3	Количество полок	1

12.4	Штанга	Продольная
12.5	Материал изготовления ручки	металл
12.6	Цвет ручки	«алюминий матовый»
12.7	Замок	Без замка
12.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
12.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
12.10	Материал изготовления двери	Дверь должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
12.11	Сорт материала изготовления	1
12.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
12.13	Класс эмиссии формальдегида	Е1
12.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
12.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
12.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
12.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
12.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
12.19	Габаритная ширина, см	40
12.20	Габаритная глубина, см	58
12.21	Габаритная высота, см	191
12.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
12.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен продольной штангой и полкой для головных уборов.
12.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
12.25	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
12.26	Цвет кромки	«Темно-серый»
XLVII. Комплект поставки		
12.27	Гардероб с продольной штангой, шт.	2
XLVIII. Дополнительные требования		
12.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
12.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 13. Приставка дополнительная А-12 + опора L710 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XLIX. Общие характеристики		
13.1	Назначение	Мебель для административных помещений
L. Технические характеристики		
13.2	Столешница приставки	Должна быть в форме полукруга с прямой стороной 70см
13.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм

13.4	Сорт материала изготовления	I
13.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
13.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
13.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
13.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
13.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
13.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
13.11	Опора приставки	Цилиндрическая опора из металла с пластиковым подпятником.
13.12	Цвет опоры	«алюминий матовый»
13.13	Окраска	Порошково-полимерная
13.14	Габаритная ширина, см	70
13.15	Габаритная глубина, см	40
13.16	Габаритная высота, см	75
13.17	Конструкция	Должна предусматривать устойчивое расположение с боковой стороны стола с глубиной 70 см.
13.18	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
13.19	Цвет кромки	«Темно-серый»
LI. Комплект поставки		
13.20	Приставка дополнительная с опорой, шт.	I
13.21	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешнице стола должны входить в комплект
LII. Дополнительные требования		
13.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
13.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 14. Стол компьютерный А-10R серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LIII. Общие характеристики		
14.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LIV. Технические характеристики		
14.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
14.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
14.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
14.5	Материал изготовления траверса и полок	Траверс и полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
14.6	Сорт материала изготовления	I
14.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
14.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
14.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
14.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре

14.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
14.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
14.13	Габаритная ширина, см	90
14.14	Габаритная глубина, см	60
14.15	Габаритная высота, см	75
14.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
14.17	Конструкция	Стол компьютерный прямоугольной формы. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры. Одна из опор стола представляет собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
14.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
14.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
14.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
LV. Комплект поставки		
14.21	Стол компьютерный, правосторонний, шт.	7
LVI. Дополнительные требования		
14.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
14.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 15. Стеллаж перегородка А-70 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LVII. Общие характеристики		
15.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LVIII. Технические характеристики		
15.2	Количество дверей	0
15.3	Секции хранения	Квадратные, открытого типа со сторонами не менее 35х35см
15.4	Количество секций	9
15.5	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
15.6	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
15.7	Сорт материала изготовления	1
15.8	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
15.9	Класс эмиссии формальдегида	E1
15.10	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
15.11	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
15.12	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм

15.13	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
15.14	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
15.15	Габаритная ширина, см	113
15.16	Габаритная глубина, см	26
15.17	Габаритная высота, см	123
15.18	Конструкция	Должен представлять собой сотовую конструкцию с количеством квадратных ячеек = 9. Ячейки расположены симметрично друг другу по 3 в ряд.
15.19	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
15.20	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
15.21	Цвет кромки	«Темно-серый»
LIX. Комплект поставки		
15.22	Стеллаж перегородка, шт.	5
LX. Дополнительные требования		
15.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
15.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 16. Кресло офисное CH-799 AXSN/TW-11 либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXI. Общие характеристики		
16.1	Назначение	Мебель для сидения
LXII. Технические характеристики		
16.2	Габаритная ширина сидения, см	47
16.3	Габаритная глубина сидения, см	34
16.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	104
16.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	91
16.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	59
16.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	46
16.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	77
16.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	64
16.10	Диаметр базы, см	56
16.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
16.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка раздельные. Спинка должна быть поддерживающей квадратной формы с понижением в верхней части и прогибом назад для поддержки поясничной области. Обивка спинки – сетка черного цвета (эффект прозрачности). Сидение в виде одинарной поддерживающей подушки в обивке ткани с нижней пластиковой защитной панелью, переходящей на боковые стороны.
16.13	Подголовник	Отсутствует
16.14	Подлокотники	Треугольной формы со сглаженными углами и направленной вниз вершиной. Материал изготовления – пластик. Место перехода в опору подлокотника должно быть

		выполнено в виде широкой овальной вставки из полированного хромированного металла, переходящего в пластиковое крепление к нижней части сидения. Крепление подлокотников – боковая нижняя часть сидения без захода на спинку.
16.15	Каркас	Пластик
16.16	Цвет каркаса	Черный
16.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета
16.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
16.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Пружинно-винтовым механизмом качания спинки; механизмом регулировки высоты сидения
16.20	Газпатрон	Стандарт DIN
16.21	Материал обивки	Спинка - сетка, Сидение - ткань
16.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего. Единый цвет для спинки и сидения.
16.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
LXIII. Комплект поставки		
16.24	Кресло офисное, шт.	1
LXIV. Дополнительные требования		
16.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
16.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 17. Шкаф закрытый узкий А-17 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXV. Общие характеристики		
17.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LXVI. Технические характеристики		
17.2	Количество дверей	1
17.3	Количество полок	4
17.4	Материал изготовления ручки	металл
17.5	Цвет ручки	«алюминий матовый»
17.6	Замок	Без замка
17.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСП толщиной не менее 22 мм
17.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСП толщиной не менее 18 мм
17.9	Материал изготовления двери	Дверь должна быть изготовлена из многослойной ДСП толщиной не менее 18 мм
17.10	Сорт материала изготовления	1

17.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
17.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
17.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
17.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
17.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
17.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
17.17	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
17.18	Габаритная ширина, см	40
17.19	Габаритная глубина, см	40
17.20	Габаритная высота, см	191
17.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
17.22	Конструкция	Шкаф узкий закрытого типа с 4 фиксированными полками.
17.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
17.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
17.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
LXVII. Комплект поставки		
17.26	Шкаф закрытый узкий, шт.	11
LXVIII. Дополнительные требования		
17.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
17.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 18. Тумба универсальная А-47 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXIX. Общие характеристики		
18.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LXX. Технические характеристики		
18.2	Количество дверей	2
18.3	Количество полок, не менее	1
18.4	Материал изготовления ручек	металл
18.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
18.6	Замок	Без замка
18.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
18.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
18.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
18.10	Сорт материала изготовления	1
18.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
18.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
18.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием

18.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
18.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
18.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
18.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
18.18	Габаритная ширина, см	80
18.19	Габаритная глубина, см	55
18.20	Габаритная высота, см	68
18.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
18.22	Конструкция	Тумба должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми.
18.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
18.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
18.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
LXXI. Комплект поставки		
18.26	Тумба универсальная, шт.	2
LXXII. Дополнительные требования		
18.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
18.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 19. Стол рабочий А-4 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXXIII. Общие характеристики		
19.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LXXIV. Технические характеристики		
19.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
19.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
19.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
19.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
19.6	Сорт материала изготовления	1
19.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
19.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
19.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
19.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
19.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
19.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
19.13	Габаритная ширина, см	120

19.14	Габаритная глубина, см	70
19.15	Габаритная высота, см	75
19.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
19.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
19.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
19.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
19.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
LXXV. Комплект поставки		
19.21	Стол рабочий, шт.	21
LXXVI. Дополнительные требования		
19.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
19.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 20. Стол рабочий А-5 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXXVII. Общие характеристики		
20.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LXXVIII. Технические характеристики		
20.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
20.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
20.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
20.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
20.6	Сорт материала изготовления	1
20.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
20.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
20.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
20.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
20.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
20.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
20.13	Габаритная ширина, см	80
20.14	Габаритная глубина, см	70
20.15	Габаритная высота, см	75
20.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
20.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к

		боковым стенкам.
20.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
20.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
20.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
LXXIX. Комплект поставки		
20.21	Стол рабочий, шт.	2
LXXX. Дополнительные требования		
20.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
20.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 21. Полка настольная А-46 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXXXI. Общие характеристики		
21.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LXXXII. Технические характеристики		
21.2	Количество полок, не менее	2
21.3	Тип полок	открытый
21.4	Материал изготовления полок	Полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
21.5	Материал изготовления каркаса	Каркас полки, включая снование, должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
21.6	Сорт материала изготовления	1
21.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
21.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
21.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
21.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
21.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 0,6 мм
21.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
21.13	Габаритная ширина, см	80
21.14	Габаритная глубина, см	26
21.15	Габаритная высота, см	98
21.16	Расстояние между полками, не менее, см	36
21.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
21.18	Конструкция	Боковые стороны каркаса полки в верхней части должны иметь закругление по направлению от пользователя. Основание полки должно предусматривать размещение на поверхности рабочего стола.
21.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
21.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
LXXXIII. Комплект поставки		

21.21	Полка настольная, шт.	2
21.22	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления полки должны входить в комплект
LXXXIV. Дополнительные требования		
21.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
21.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 22. Шкаф комбинированный А-36 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXXXV. Общие характеристики		
22.1	Назначение	Мебель для административных помещений
LXXXVI. Технические характеристики		
22.2	Количество дверей	2
22.3	Количество полок	3
22.4	Материал изготовления ручек	металл
22.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
22.6	Замок	Без замка
22.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
22.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
22.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
22.10	Сорт материала изготовления	1
22.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
22.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
22.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
22.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
22.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
22.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
22.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
22.18	Габаритная ширина, см	80
22.19	Габаритная глубина, см	40
22.20	Габаритная высота, см	152
22.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
22.22	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция открытая с 1 полкой, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2 дверками.
22.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
22.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
22.25	Цвет кромки	«Темно-серый»

LXXXVII. Комплект поставки		
22.26	Шкаф комбинированный, шт.	1
LXXXVIII. Дополнительные требования		
22.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
22.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 23. Стул СН-204NX/26-28 либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
LXXXIX. Общие характеристики		
23.1	Назначение	Мебель для сидения
XC. Технические характеристики		
23.2	Габаритная ширина сидения, см	42
23.3	Габаритная глубина сидения, регулируемая в диапазоне, см	38-41
23.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	92
23.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	79
23.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	54
23.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	41
23.8	Диаметр базы, см	54
23.9	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	100
23.10	Конструкция	Стул офисный поворотный. Сидение и спинка отдельные. Спинка должна быть в форме расширяющейся к верхней точке трапеции. Обита и с лицевой и с задней стороны. Сидение в виде одинарной поддерживающей подушки в обивке ткани с нижней пластиковой защитной панелью, переходящей на боковые стороны. Вариант соединения спинки и сидения – одинарный пластиковый соединяющий каркас посередине стула.
23.11	Подголовник	Отсутствует
23.12	Подлокотники	Отсутствуют
23.13	Каркас	Пластик
23.14	Цвет каркаса	Черный
23.15	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета
23.16	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
23.17	Механизмы	Стул должен быть оборудован: Механизмом регулировки глубины посадки; механизмом регулировки высоты сидения
23.18	Газпатрон	Стандарт DIN
23.19	Материал обивки	Мебельная ткань 26-28
23.20	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего. Единый цвет для спинки и сидения.
23.21	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
XCI. Комплект поставки		
23.22	Стул, шт.	5

ХСII. Дополнительные требования		
23.23	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
23.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 24. Кресло СН-Н322SXN/Black/26-28 либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ХСIII. Общие характеристики		
24.1	Назначение	Мебель для сидения
ХСIV. Технические характеристики		
24.2	Габаритная ширина сидения, см	48
24.3	Габаритная глубина сидения, регулируемая в диапазоне, см	43
24.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	99
24.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	91
24.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	57
24.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	49
24.8	Диаметр базы, см	63
24.9	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
24.10	Конструкция	Поворотное кресло с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе. Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство 20 мм. Вариант крепления – боковые металлические элементы каркаса. Верхняя часть спинки имеет радиусное скругление не более 10 мм. Боковые стороны спинки имеют закругленные вырезы (повторяющие форму окончания боковых опор внутреннего каркаса). Кресло имеет функцию динамичной поддержки спины, в средней части спинки – прямоугольной формы.
24.11	Подголовник	Отсутствует
24.12	Подлокотники	Отсутствуют
24.13	Каркас	Металл
24.14	Цвет каркаса	Хромированный
24.15	База	Крестовина - 5-лучевая металлическая хромированная база. В месте соединения лучей должна располагаться черная пластиковая накладка.
24.16	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
24.17	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Механизмом динамичной поддержки спины; механизмом регулировки высоты сидения
24.18	Газпатрон	Стандарт DIN
24.19	Материал обивки	Мебельная ткань 26-28
24.20	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего. Единый цвет для спинки и сидения.

24.21	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 25 мм, синтепон
XCV. Комплект поставки		
24.22	Кресло, шт.	2
XCVI. Дополнительные требования		
24.23	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
24.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 25. Стул Виси либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
XCVII. Общие характеристики		
25.1	Назначение	Мебель для сидения
XCVIII. Технические характеристики		
25.2	Габаритная ширина, см	55
25.3	Габаритная глубина, не менее, см	42
25.4	Габаритная высота, см	80
25.5	Габаритная высота сидения, см	49
25.6	Габаритная глубина посадки, не менее, см	42
25.7	Габаритная ширина спинки, см	47,5
25.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
25.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки закругленная, в нижней части имеется «v» образное понижение. Задние части сидения и спинки должны быть закрыты пластиковыми защитными панелями.
25.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не полозья).
25.11	Накладки	Полимерные, внутренние
25.12	Цвет каркаса	Хром
25.13	Окраска	Хромирование
25.14	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
25.15	Цвет обивки	Черный
25.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
XCIX. Комплект поставки		
25.17	Стул, шт.	31
C. Дополнительные требования		
25.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
25.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года
25.20	Штабелирование, в одном штабеле не менее, шт	6

Наименование № 26. Стул СН-201NX либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CI. Общие характеристики		
28.1	Назначение	Мебель для сидения
CII. Технические характеристики		
28.2	Габаритная ширина сидения, см	42
28.3	Габаритная глубина сидения, регулируемая в диапазоне, см	38-41
28.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	87

28.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	74
28.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	54
28.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	41
28.8	Диаметр базы, см	54
28.9	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	100
28.10	Конструкция	Стул офисный поворотный. Сидение и спинка раздельные. Спинка должна быть прямоугольной формы с небольшим радиусным скруглением углов не более 10 мм. Задняя часть спинки должна быть закрыта защитной пластиковой панелью. Сидение в виде одинарной поддерживающей подушки в обивке ткани с нижней пластиковой защитной панелью, переходящей на боковые стороны. Вариант соединения спинки и сидения – одинарный пластиковый соединяющий каркас посередине стула.
28.11	Подголовник	Отсутствует
28.12	Подлокотники	Отсутствуют
28.13	Каркас	Пластик
28.14	Цвет каркаса	Черный
28.15	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета
28.16	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
28.17	Механизмы	Стул должен быть оборудован: Механизмом регулировки глубины посадки; механизмом регулировки высоты сидения
28.18	Газпатрон	Стандарт DIN
28.19	Материал обивки	Мебельная ткань 10-11
28.20	Цвет обивки	Черный.
28.21	Материал набивки	Единый цвет для спинки и сидения. Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
СIII. Комплект поставки		
28.22	Стул, шт.	20
CIV. Дополнительные требования		
28.23	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
28.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 27. Стул ИЗО либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CV. Общие характеристики		
29.1	Назначение	Мебель для сидения
CVI. Технические характеристики		
29.2	Габаритная ширина, см	53,5
29.3	Габаритная глубина, не менее, см	42
29.4	Габаритная высота, см	77
29.5	Габаритная высота сидения, см	48

29.6	Габаритная глубина посадки, см	42
29.7	Габаритная ширина спинки, см	46
29.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
29.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки закругленная, в нижней части имеется «v» образное понижение. Задние части сидения и спинки должны быть закрыты пластиковыми защитными панелями.
29.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не ползья).
29.11	Накладки	Полимерные, внутренние
29.12	Цвет каркаса	Черный, без оттенков серого либо синего.
29.13	Окраска	Порошково-полимерная
29.14	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
29.15	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
29.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 15 мм, синтепон
CVII. Комплект поставки		
29.17	Стул, шт.	335
CVIII. Дополнительные требования		
29.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
29.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года
29.20	Штабелирование, в одном штабеле не менее, шт	6

Наименование № 28. Шкаф комбинированный А-23.0 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CIX. Общие характеристики		
31.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CX. Технические характеристики		
31.2	Количество дверей	2
31.3	Количество полок	4
31.4	Материал изготовления ручек	металл
31.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
31.6	Замок	Без замка
31.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
31.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
31.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
31.10	Сорт материала изготовления	I
31.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
31.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
31.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
31.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и

		температуре
31.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
31.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
31.17	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
31.18	Габаритная ширина, см	80
31.19	Габаритная глубина, см	40
31.20	Габаритная высота, см	191
31.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
31.22	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция открытая с 2 полками, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2 дверками.
31.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
31.24	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
31.25	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности шкафа
CXI. Комплект поставки		
31.26	Шкаф комбинированный, шт.	1
CXII. Дополнительные требования		
31.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
31.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 29. Конференц стол А-13П серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CXIII. Общие характеристики		
32.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CXIV. Технические характеристики		
32.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов. Должна состоять из одного сегмента.
32.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
32.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
32.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
32.6	Сорт материала изготовления	1
32.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
32.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
32.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
32.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
32.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
32.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
32.13	Габаритная ширина, см	180

32.14	Габаритная глубина, см	90
32.15	Габаритная высота, см	75
32.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
32.17	Конструкция	Конференц-стол с возможностью размещений не менее 8 человек. В средней части стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам.
32.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
32.19	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
32.20	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности стола
CXV. Комплект поставки		
32.21	Конференц стол, шт.	1
CXVI. Дополнительные требования		
32.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
32.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 30. Гардероб с продольной штангой А-59 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CXVII. Общие характеристики		
33.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CXVIII. Технические характеристики		
33.2	Количество дверей	1
33.3	Количество полок	1
33.4	Штанга	Продольная
33.5	Материал изготовления ручки	металл
33.6	Цвет ручки	«алюминий матовый»
33.7	Замок	Без замка
33.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
33.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
33.10	Материал изготовления двери	Дверь должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
33.11	Сорт материала изготовления	1
33.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
33.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
33.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
33.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
33.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
33.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре

33.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
33.19	Габаритная ширина, см	40
33.20	Габаритная глубина, см	58
33.21	Габаритная высота, см	191
33.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
33.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен продольной штангой и полкой для головных уборов.
33.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
33.25	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
33.26	Цвет кромки	«Темно-серый»
СХІХ. Комплект поставки		
33.27	Гардероб с продольной штангой, шт.	2
СХХ. Дополнительные требования		
33.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
33.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 31. Шкаф закрытый А-25 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СХХІ. Общие характеристики		
34.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СХХІІ. Технические характеристики		
34.2	Количество дверей	2
34.3	Количество полок	3
34.4	Материал изготовления ручек	металл
34.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
34.6	Замок	Без замка
34.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
34.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
34.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
34.10	Сорт материала изготовления	1
34.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
34.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
34.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
34.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
34.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
34.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
34.17	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
34.18	Габаритная ширина, см	80
34.19	Габаритная глубина, см	40

34.20	Габаритная высота, см	152
34.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
34.22	Конструкция	Шкаф закрытого типа с 3 полками средний. Не должен иметь открытых ниш.
34.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
34.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
34.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
СХХIII. Комплект поставки		
34.26	Шкаф закрытый средний, шт.	1
СХХIV. Дополнительные требования		
34.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
34.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 32. Стол компьютерный А-10L серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СХХV. Общие характеристики		
35.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СХХVI. Технические характеристики		
35.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
35.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
35.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
35.5	Материал изготовления траверса и полок	Траверс и полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
35.6	Сорт материала изготовления	1
35.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
35.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
35.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
35.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
35.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
35.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
35.13	Габаритная ширина, см	90
35.14	Габаритная глубина, см	60
35.15	Габаритная высота, см	75
35.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
35.17	Конструкция	Стол компьютерный прямоугольной формы. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры. Одна из опор стола представляет собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не

		менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
35.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
35.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
35.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
СХХVII. Комплект поставки		
35.21	Стол компьютерный, левосторонний, шт.	1
СХХVIII. Дополнительные требования		
35.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
35.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 33. Кресло Престиж либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СХХIX. Общие характеристики		
38.1	Назначение	Мебель для сидения
СХХХ. Технические характеристики		
38.2	Габаритная ширина сидения, см	48
38.3	Габаритная глубина сидения, см	45
38.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	113
38.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	106
38.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	58
38.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	51
38.8	Высота спинки в верхнем положении, см	64,2
38.9	Высота спинки в нижнем положении, см	56
38.10	Диаметр базы, см	63
38.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
38.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка должны быть раздельными. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Между сидением и спинкой остается свободное пространство 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроектирования. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки.
38.13	Подголовник	Отсутствует
38.14	Подлокотники	Подлокотники пластиковые, широкие, закругленной формы без вставок либо накладок. Должны крепиться единым основанием к середине боковой и нижней части сидения.
38.15	Каркас	Пластик
38.16	Цвет каркаса	Черный
38.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета

38.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
38.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом регулировки высоты спинки; механизмом регулировки высоты сидения
38.20	Газпатрон	Стандарт DIN
38.21	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
38.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего. Единый цвет для спинки и сидения.
38.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
CXXXI. Комплект поставки		
38.24	Кресло, шт.	94
CXXXII. Дополнительные требования		
38.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
38.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 34. Тумба мобильная Б-20 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CXXXIII. Общие характеристики		
39.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CXXXIV. Технические характеристики		
39.2	Количество ящиков	3
39.3	Тип ящиков	Выдвижной
39.4	Механизм выдвижения	Роликовый
39.5	Материал изготовления ручек	металл
39.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
39.7	Замок	На верхний ящик тумбы
39.8	Материал изготовления топа тумбы	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
39.9	Материал изготовления каркаса тумбы	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
39.10	Материал изготовления фасадов ящиков	Фасады должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
39.11	Сорт материала изготовления	I
39.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
39.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
39.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
39.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
39.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
39.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре

39.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
39.19	Габаритная ширина, см	40
39.20	Габаритная глубина, см	45
39.21	Габаритная высота, см	56
39.22	Высота ящика, не менее, см	14
39.23	Номинальная нагрузка на ящик, не менее, кг	10
39.24	Конструкция	Тумба должна быть снабжена 4 роликовыми опорами черного цвета для мобильного перемещения.
39.25	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
39.26	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CXXXV. Комплект поставки		
39.27	Тумба мобильная, шт.	69
CXXXVI. Дополнительные требования		
39.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
39.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 35. Шкаф для бумаг Б-32 + Б-7.2+ Б-01.2 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CXXXVII. Общие характеристики		
40.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CXXXVIII. Технические характеристики		
40.2	Количество стеклянных дверей	2
40.3	Стекло	Прозрачное с полированной кромкой, толщиной от 4 до 8 мм.
40.4	Количество полок	4
40.5	Материал изготовления ручек	металл
40.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
40.7	Замок	Без замка
40.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
40.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
40.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
40.11	Сорт материала изготовления	1
40.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
40.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
40.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
40.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
40.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
40.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
40.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки

40.19	Габаритная ширина, см	80
40.20	Габаритная глубина, см	38
40.21	Габаритная высота, см	199
40.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
40.23	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция со стеклянными дверками и с 2 полками, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2 дверками.
40.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
40.25	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
40.26	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CXXXIX. Комплект поставки		
40.27	Шкаф для бумаг, шт.	4
CXL. Дополнительные требования		
40.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
40.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 36. Стул ИЗО либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CXLI. Общие характеристики		
41.1	Назначение	Мебель для сидения
CXLI. Технические характеристики		
41.2	Габаритная ширина, см	53,5
41.3	Габаритная глубина, не менее, см	42
41.4	Габаритная высота, см	77
41.5	Габаритная высота сидения, см	48
41.6	Габаритная глубина посадки, см	42
41.7	Габаритная ширина спинки, см	46
41.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
41.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки закругленная, в нижней части имеется «v» образное понижение. Задние части сидения и спинки должны быть закрыты пластиковыми защитными панелями.
41.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не полозья).
41.11	Накладки	Полимерные, внутренние
41.12	Цвет каркаса	Черный, без оттенков серого либо синего.
41.13	Окраска	Порошково-полимерная
41.14	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
41.15	Цвет обивки	Темно-серый В-40
41.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 15 мм, синтепон
CXLI. Комплект поставки		
41.17	Стул, шт.	30
CXLI. Дополнительные требования		
41.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
41.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года

41.20	Штабелирование, в одном штабеле не менее, шт	6
-------	--	---

Наименование № 37. Стол прямой Б-3 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CXLV. Общие характеристики		
42.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CXLVI. Технические характеристики		
42.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
42.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
42.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
42.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
42.6	Сорт материала изготовления	1
42.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
42.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
42.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
42.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
42.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
42.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
42.13	Габаритная ширина, см	140
42.14	Габаритная глубина, см	70
42.15	Габаритная высота, см	75
42.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
42.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
42.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
42.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
42.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CXLVII. Комплект поставки		
42.21	Стол прямой, шт.	27
CXLVIII. Дополнительные требования		
42.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
42.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 38. Стол прямой Б-5 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
-------	------------------------	--------------------------------------

CXLIХ. Общие характеристики		
43.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CL. Технические характеристики		
43.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
43.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
43.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
43.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
43.6	Сорт материала изготовления	1
43.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
43.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
43.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
43.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
43.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
43.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
43.13	Габаритная ширина, см	80
43.14	Габаритная глубина, см	70
43.15	Габаритная высота, см	75
43.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
43.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
43.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
43.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
43.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLI. Комплект поставки		
43.21	Стол прямой, шт.	5
CLII. Дополнительные требования		
43.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
43.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 39. Стол прямой Б-4 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLIII. Общие характеристики		
44.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLIV. Технические характеристики		
44.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов

44.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
44.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
44.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
44.6	Сорт материала изготовления	1
44.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
44.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
44.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
44.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
44.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
44.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
44.13	Габаритная ширина, см	120
44.14	Габаритная глубина, см	70
44.15	Габаритная высота, см	75
44.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
44.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
44.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
44.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
44.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLV. Комплект поставки		
44.21	Стол прямой, шт.	4
CLVI. Дополнительные требования		
44.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
44.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 40. Стол интегральный Б-33R серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLVII. Общие характеристики		
45.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLVIII. Технические характеристики		
45.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 мм при сохранении общей ширины 900 мм соответственно.

45.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
45.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
45.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
45.6	Сорт материала изготовления	1
45.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
45.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
45.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
45.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
45.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
45.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
45.13	Габаритная ширина, см	140
45.14	Габаритная глубина, см	90
45.15	Габаритная высота, см	75
45.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
45.17	Конструкция	Интегральный правосторонний стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
45.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
45.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
45.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLIX. Комплект поставки		
45.21	Стол интегральный, шт.	6
CLX. Дополнительные требования		
45.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
45.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 41. Вставка угловая Б-8.90 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXI. Общие характеристики		
46.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXII. Технические характеристики		
46.2	Столешница вставки	Должна быть выполнена в форме четверти круга со сторонами 70 см на 70 см
46.3	Материал изготовления вставки	Вставка должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
46.4	Сорт материала изготовления	1

46.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
46.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
46.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
46.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
46.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
46.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
46.11	Габаритная ширина, см	70
46.12	Габаритная глубина, см	70
46.13	Габаритная высота, не менее, см	2,2
46.14	Конструкция	Должна предусматривать устойчивую вставку между двумя столами с глубиной 70 см без дополнительной опоры.
46.15	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
46.16	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXIII. Комплект поставки		
46.17	Вставка угловая, шт.	3
46.18	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект
CLXIV. Дополнительные требования		
46.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
46.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 42. Приставка объединяющая с опорами Б-41+опоры L-710 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXV. Общие характеристики		
47.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXVI. Технические характеристики		
47.2	Столешница приставки	Должна быть овальной формы с прямой стороной 120 см
47.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
47.4	Сорт материала изготовления	1
47.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
47.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
47.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
47.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
47.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
47.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
47.11	Опоры приставки	2 Цилиндрические опоры из металла с пластиковым подпятником.
47.12	Цвет опор	«алюминий матовый»
47.13	Окраска	Порошково-полимерная
47.14	Габаритная ширина, см	120

47.15	Габаритная глубина, см	35
47.16	Габаритная высота, см	75
47.17	Конструкция	Должна предусматривать устойчивое расположение и соединение боковых сторон интегральных столов с глубиной 60 см.
47.18	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
47.19	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXVII. Комплект поставки		
47.20	Приставка объединяющая с опорами, шт.	4
47.21	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект
CLXVIII. Дополнительные требования		
47.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
47.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 43. Корпус тумбы приставной Б-22 + топ к тумбе приставной Б-26Т серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXIX. Общие характеристики		
48.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXX. Технические характеристики		
48.2	Количество ящиков	4
48.3	Тип ящиков	Выдвижной
48.4	Механизм выдвижения	Роликовый
48.5	Материал изготовления ручек	металл
48.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
48.7	Замок	На верхний ящик тумбы
48.8	Материал изготовления топа тумбы	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
48.9	Материал изготовления каркаса тумбы	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
48.10	Материал изготовления фасадов ящиков	Фасады должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
48.11	Сорт материала изготовления	I
48.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
48.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
48.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
48.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
48.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
48.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
48.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки

48.19	Габаритная ширина каркаса, см	40
48.20	Габаритная глубина каркаса, см	52
48.21	Габаритная высота каркаса, см	73
48.22	Габаритная ширина топа, см	40
48.23	Габаритная глубина топа, см	60
48.24	Габаритная высота топа, не менее, см	2,2
48.25	Высота ящика, не менее, см	14
48.26	Номинальная нагрузка на ящик, не менее, кг	10
48.27	Конструкция	Тумба должна предусматривать стационарное размещение на одном уровне со столешницей столов высотой 75 см.
48.28	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
48.29	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXXI. Комплект поставки		
48.30	Корпус тумбы приставной + топ к тумбе приставной, шт.	11
CLXXII. Дополнительные требования		
48.31	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
48.32	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 44. Подставка под монитор Б-40 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXXIII. Общие характеристики		
49.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXXIV. Технические характеристики		
49.2	Столешница подставки	Должна быть в форме четверти круга со сторонами 50 см x 50 см
49.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
49.4	Материал изготовления опор	Опоры должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
49.5	Сорт материала изготовления	I
49.6	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
49.7	Класс эмиссии формальдегида	E1
49.8	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
49.9	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
49.10	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
49.11	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
49.12	Габаритная ширина, см	50
49.13	Габаритная глубина, см	50
49.14	Габаритная высота, см	10
49.15	Конструкция	Должна предусматривать устойчивое расположение на поверхности интегральных столов и предусматривать вес ЖК мониторов.
49.16	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков

		«Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
49.17	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXXV. Комплект поставки		
49.18	Подставка под монитор, шт.	6
CLXXVI. Дополнительные требования		
49.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
49.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 45. Подставка под системный блок Б-48 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXXVII. Общие характеристики		
50.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXXVIII. Технические характеристики		
50.2	Тип подставки	открытый
50.3	Материал изготовления основания под системный блок	Основание должно быть изготовлено из многослойной ДСП толщиной не менее 16 мм
50.4	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСП толщиной не менее 16 мм
50.5	Сорт материала изготовления	1
50.6	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
50.7	Класс эмиссии формальдегида	E1
50.8	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
50.9	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
50.10	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 0,6 мм
50.11	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
50.12	Габаритная ширина, см	24
50.13	Габаритная глубина, см	45
50.14	Габаритная высота, см	15
50.15	Номинальная нагрузка на подставку, не менее, кг	20
50.16	Конструкция	Подставка для системного на роликовых опорах. Боковые стороны каркаса подставки должны фиксировать расположение системного блока. Передняя и задняя стенка отсутствуют.
50.17	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
50.18	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXXIX. Комплект поставки		
50.19	Подставка под системный блок, шт.	16
CLXXX. Дополнительные требования		
50.20	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
50.21	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 46. Стеллаж с дверьми Б-25 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXXXI. Общие характеристики		
51.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXXXII. Технические характеристики		
51.2	Количество дверей	2
51.3	Количество полок	2
51.4	Материал изготовления ручек	металл
51.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
51.6	Замок	Без замка
51.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
51.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
51.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
51.10	Сорт материала изготовления	1
51.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
51.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
51.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
51.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
51.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
51.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
51.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
51.18	Габаритная ширина, см	80
51.19	Габаритная глубина, см	38
51.20	Габаритная высота, см	122
51.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
51.22	Конструкция	Стеллаж закрытого типа с 2 полками средний. Не должен иметь открытых ниш.
51.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
51.24	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
51.25	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXXXIII. Комплект поставки		
51.26	Стеллаж с дверьми, шт.	2
CLXXXIV. Дополнительные требования		
51.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
51.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 47. Стеллаж с нижними дверьми Б-23.0 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXXXV. Общие характеристики		

52.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CLXXXVI. Технические характеристики		
52.2	Количество дверей	2
52.3	Количество полок	4
52.4	Материал изготовления ручек	металл
52.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
52.6	Замок	Без замка
52.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
52.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
52.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
52.10	Сорт материала изготовления	1
52.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
52.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
52.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
52.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
52.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
52.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
52.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
52.18	Габаритная ширина, см	80
52.19	Габаритная глубина, см	38
52.20	Габаритная высота, см	199
52.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
52.22	Конструкция	Стеллаж комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция открытая с 2 полками, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2 дверками.
52.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
52.24	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
52.25	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CLXXXVII. Комплект поставки		
52.26	Стеллаж с нижними дверьми, шт.	7
CLXXXVIII. Дополнительные требования		
52.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
52.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 48. Стеллаж с дверьми Б-16 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CLXXXIX. Общие характеристики		
53.1	Назначение	Мебель для административных

		помещений
СХС. Технические характеристики		
53.2	Количество дверей	2
53.3	Количество полок	4
53.4	Материал изготовления ручек	металл
53.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
53.6	Замок	Без замка
53.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
53.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
53.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
53.10	Сорт материала изготовления	1
53.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
53.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
53.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
53.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
53.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
53.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
53.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
53.18	Габаритная ширина, см	80
53.19	Габаритная глубина, см	38
53.20	Габаритная высота, см	199
53.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
53.22	Конструкция	Стеллаж закрытого типа с 2 глухими дверьми. Не должен иметь открытых ниш.
53.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
53.24	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
53.25	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
СХСІ. Комплект поставки		
53.26	Стеллаж с дверьми, шт.	8
СХСІІ. Дополнительные требования		
53.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
53.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 49. Гардероб с продольной штангой Б-28 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СХСІІІ. Общие характеристики		
54.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СХСІV. Технические характеристики		
54.2	Количество дверей	2

54.3	Количество полок	1
54.4	Штанга	Продольная
54.5	Материал изготовления ручек	металл
54.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
54.7	Замок	Без замка
54.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
54.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
54.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
54.11	Сорт материала изготовления	1
54.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
54.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
54.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
54.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
54.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
54.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
54.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
54.19	Габаритная ширина, см	80
54.20	Габаритная глубина, см	58
54.21	Габаритная высота, см	199
54.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
54.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен продольной штангой и полкой для головных уборов.
54.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
54.25	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
54.26	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
СХСV. Комплект поставки		
54.27	Гардероб с продольной штангой, шт.	5
СХСVI. Дополнительные требования		
54.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
54.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 50. Полка настенная Б-39 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СХСVII. Общие характеристики		
55.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СХСVIII. Технические характеристики		
55.2	Количество полок	2
55.3	Тип полок	открытый

55.4	Материал изготовления полок	Полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
55.5	Материал изготовления каркаса	Каркас полки настенной должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
55.6	Сорт материала изготовления	1
55.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
55.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
55.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
55.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
55.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 0,6 мм
55.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
55.13	Габаритная ширина, см	60
55.14	Габаритная глубина, см	28
55.15	Габаритная высота, см	68
55.16	Расстояние между нижней полкой и верхней, не менее, см	36
55.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
55.18	Конструкция	Боковые стороны каркаса полки должны представлять собой четверть овала с углом 90 град в верхней части и закруглением к низу по направлению от пользователя.
55.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
55.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
СХСІХ. Комплект поставки		
55.21	Полка настенная, шт.	6
55.22	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для настенного крепления должны входить в комплект
СС. Дополнительные требования		
55.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
55.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 51. Стул ИЗО либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССІ. Общие характеристики		
56.1	Назначение	Мебель для сидения
ССІІ. Технические характеристики		
56.2	Габаритная ширина, см	53,5
56.3	Габаритная глубина, не менее, см	42
56.4	Габаритная высота, см	77
56.5	Габаритная высота сидения, см	48
56.6	Габаритная глубина посадки, см	42
56.7	Габаритная ширина спинки, см	46
56.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
56.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки закругленная, в нижней части имеется «v» образное

		понижение. Задние части сидения и спинки должны быть закрыты пластиковыми защитными панелями.
56.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не полозья).
56.11	Накладки	Полимерные, внутренние
56.12	Цвет каркаса	Черный, без оттенков серого либо синего.
56.13	Окраска	Порошково-полимерная
56.14	Материал обивки	Заменитель кожи однотонной текстуры V-04
56.15	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
56.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 15 мм, синтепон
ССIII. Комплект поставки		
56.17	Стул, шт.	10
ССIV. Дополнительные требования		
56.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
56.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года
56.20	Штабелирование, в одном штабеле не менее, шт	6

Наименование № 52. Кресло руководителя Chairman 653 либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCV. Общие характеристики		
57.1	Назначение	Мебель для сидения
CCVI. Технические характеристики		
57.2	Габаритная ширина сидения, см	55
57.3	Габаритная глубина сидения, см	52
57.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	118
57.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	112
57.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, не менее, см	41
57.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, не менее, см	34
57.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	73
57.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	67
57.10	Диаметр базы, см	66
57.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
57.12	Конструкция	Кресло руководителя поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, прямоугольной формы. Должна иметь вшитую ярко выраженную подушку в средней части с 3 утопленными пуговицами, обитыми кожей, полностью совпадающей с кожей спинки. Едина с подголовником, он должен быть выделен подушкой в центре каркаса спинки. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства.
57.13	Подголовник	Интегрирован с каркасом спинки, должен быть выделен отдельной подушкой.
57.14	Подлокотники	Подлокотники цельные из массива дерева, должны быть закругленной

		формы и иметь мягкие накладки из натуральной кожи с набивкой в верхней части. Должны крепиться единым основанием с боковых сторон кресла к спинке и сидению.
57.15	Каркас	Пластик
57.16	Цвет каркаса	Черный
57.17	База	Крестовина - 5-лучевая металлическая база с накладками из массива дерева в тон подлокотников, полностью скрывающими лучи.
57.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные серого цвета из полиуретана, с черными защитными вставками.
57.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении; механизмом регулировки высоты сидения
57.20	Газпатрон	Стандарт DIN
57.21	Материал обивки	Натуральная кожа
57.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего. Единый цвет для спинки и сидения, включая пуговицы и подушки.
57.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
57.24	Цвет деревянных накладок	Орех либо палисандр
CCVII. Комплект поставки		
57.25	Кресло руководителя, шт.	1
CCVIII. Дополнительные требования		
57.26	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
57.27	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 53. Тумба приставная А-22 + топ к тумбе А-26Т серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCIX. Общие характеристики		
58.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCX. Технические характеристики		
58.2	Количество ящиков	4
58.3	Тип ящиков	Выдвижной
58.4	Механизм выдвижения	Роликовый
58.5	Материал изготовления ручек	металл
58.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
58.7	Замок	На верхний ящик тумбы
58.8	Материал изготовления топа тумбы	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
58.9	Материал изготовления каркаса тумбы	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм

58.10	Материал изготовления фасадов ящиков	Фасады должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
58.11	Сорт материала изготовления	1
58.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
58.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
58.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
58.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
58.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
58.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
58.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
58.19	Габаритная ширина каркаса, см	40
58.20	Габаритная глубина каркаса, см	52
58.21	Габаритная высота каркаса, см	73
58.22	Габаритная ширина топа, см	40
58.23	Габаритная глубина топа, см	60
58.24	Габаритная высота топа, не менее, см	2,2
58.25	Высота ящика, не менее, см	14
58.26	Номинальная нагрузка на ящик, не менее, кг	10
58.27	Конструкция	Тумба должна предусматривать стационарное размещение на одном уровне со столешницей столов высотой 75 см.
58.28	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
58.29	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССХI. Комплект поставки		
58.30	Тумба приставная + топ к тумбе, шт.	2
ССХII. Дополнительные требования		
58.31	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
58.32	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 54. Шкаф комбинированный А-36 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССХIII. Общие характеристики		
59.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССХIV. Технические характеристики		
59.2	Количество дверей	2
59.3	Количество полок	3
59.4	Материал изготовления ручек	металл
59.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
59.6	Замок	Без замка
59.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
59.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм

59.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
59.10	Сорт материала изготовления	I
59.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
59.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
59.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
59.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
59.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
59.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
59.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
59.18	Габаритная ширина, см	80
59.19	Габаритная глубина, см	40
59.20	Габаритная высота, см	152
59.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
59.22	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция открытая с 1 полкой, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2 дверками.
59.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
59.24	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
59.25	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССХV. Комплект поставки		
59.26	Шкаф комбинированный, шт.	1
ССХVІ. Дополнительные требования		
59.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
59.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 55. Шкаф закрытый А-16 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССХVІІ. Общие характеристики		
60.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССХVІІІ. Технические характеристики		
60.2	Количество дверей	2
60.3	Количество полок	4
60.4	Материал изготовления ручек	металл
60.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
60.6	Замок	Без замка
60.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
60.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм

60.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
60.10	Сорт материала изготовления	1
60.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
60.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
60.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
60.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
60.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
60.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
60.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
60.18	Габаритная ширина, см	80
60.19	Габаритная глубина, см	40
60.20	Габаритная высота, см	191
60.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
60.22	Конструкция	Шкаф закрытого типа с 4 полками. Не должен иметь открытых ниш.
60.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
60.24	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
60.25	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССХIX. Комплект поставки		
60.26	Шкаф закрытый, шт.	1
ССХХ. Дополнительные требования		
60.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
60.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 56. Гардероб с выдвижной штангой А-19 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССХХI. Общие характеристики		
61.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССХХII. Технические характеристики		
61.2	Количество дверей	2
61.3	Количество полок	1
61.4	Штанга	Выдвижная
61.5	Материал изготовления ручек	металл
61.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
61.7	Замок	Без замка
61.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
61.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
61.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм

61.11	Сорт материала изготовления	1
61.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
61.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
61.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
61.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
61.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
61.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
61.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
61.19	Габаритная ширина, см	80
61.20	Габаритная глубина, см	40
61.21	Габаритная высота, см	191
61.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
61.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен выдвижной штангой и полкой для головных уборов.
61.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
61.25	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
61.26	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССXXIII. Комплект поставки		
61.27	Гардероб с выдвижной штангой, шт.	1
ССXXIV. Дополнительные требования		
61.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
61.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 57. Тумба универсальная А-47 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССXXV. Общие характеристики		
62.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССXXVI. Технические характеристики		
62.2	Количество дверей	2
62.3	Количество полок, не менее	1
62.4	Материал изготовления ручек	металл
62.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
62.6	Замок	Без замка
62.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
62.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
62.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
62.10	Сорт материала изготовления	1
62.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
62.12	Класс эмиссии формальдегида	E1

62.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
62.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
62.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
62.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
62.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
62.18	Габаритная ширина, см	80
62.19	Габаритная глубина, см	55
62.20	Габаритная высота, см	68
62.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
62.22	Конструкция	Тумба должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми.
62.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
62.24	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
62.25	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
CCXXVII. Комплект поставки		
62.26	Тумба универсальная, шт.	1
CCXXVIII. Дополнительные требования		
62.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
62.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 58. Вставка угловая А-7 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCXXIX. Общие характеристики		
63.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCXXX. Технические характеристики		
63.2	Столешница вставки	Должна быть выполнена в форме четверти овала со сторонами 60 см на 70 см
63.3	Материал изготовления вставки	Вставка должна быть изготовлена из многослойной ДСП толщиной не менее 22 мм
63.4	Сорт материала изготовления	1
63.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
63.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
63.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
63.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
63.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
63.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
63.11	Габаритная ширина, см	60
63.12	Габаритная глубина, см	70
63.13	Габаритная высота, не менее, см	2,2
63.14	Конструкция	Должна предусматривать устойчивую вставку между двумя

		столами с глубиной 60 см и 70 см без дополнительной опоры.
63.15	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
63.16	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССXXXI. Комплект поставки		
63.17	Вставка угловая, шт.	1
63.18	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект
ССXXXII. Дополнительные требования		
63.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
63.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 59. Стол компьютерный А-10R серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССXXXIII. Общие характеристики		
64.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССXXXIV. Технические характеристики		
64.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
64.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
64.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
64.5	Материал изготовления траверса и полок	Траверс и полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
64.6	Сорт материала изготовления	1
64.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
64.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
64.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
64.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
64.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
64.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
64.13	Габаритная ширина, см	90
64.14	Габаритная глубина, см	60
64.15	Габаритная высота, см	75
64.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
64.17	Конструкция	Стол компьютерный прямоугольной формы. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры. Одна из опор стола представляет собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к

		боковым стенкам.
64.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
64.19	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
64.20	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССXXXV. Комплект поставки		
64.21	Стол компьютерный, правосторонний, шт.	1
ССXXXVI. Дополнительные требования		
64.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
64.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 60. Стол интегральный А-44R серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССXXXVII. Общие характеристики		
65.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССXXXVIII. Технические характеристики		
65.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 мм при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно.
65.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
65.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
65.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
65.6	Сорт материала изготовления	1
65.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
65.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
65.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
65.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
65.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
65.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
65.13	Габаритная ширина, см	160
65.14	Габаритная глубина, см	110
65.15	Габаритная высота, см	75
65.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
65.17	Конструкция	Интегральный правосторонний стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.

65.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
65.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
65.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
ССXXXIX. Комплект поставки		
65.21	Стол интегральный, правосторонний, шт.	1
ССXLI. Дополнительные требования		
65.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
65.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 61. Стол интегральный А-44L серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССXLI. Общие характеристики		
66.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССXLII. Технические характеристики		
66.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 700*600 мм при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно.
66.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
66.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
66.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
66.6	Сорт материала изготовления	1
66.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
66.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
66.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
66.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
66.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
66.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
66.13	Габаритная ширина, см	160
66.14	Габаритная глубина, см	110
66.15	Габаритная высота, см	75
66.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
66.17	Конструкция	Интегральный левосторонний стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
66.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола

66.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
66.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCXLIII. Комплект поставки		
66.21	Стол интегральный, левосторонний, шт.	2
CCXLIV. Дополнительные требования		
66.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
66.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 62. Вставка угловая А-7 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCXLV. Общие характеристики		
67.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCXLVI. Технические характеристики		
67.2	Столешница вставки	Должна быть выполнена в форме четверти овала со сторонами 60 см на 70 см
67.3	Материал изготовления вставки	Вставка должна быть изготовлена из многослойной ДСП толщиной не менее 22 мм
67.4	Сорт материала изготовления	1
67.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
67.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
67.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
67.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
67.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
67.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
67.11	Габаритная ширина, см	60
67.12	Габаритная глубина, см	70
67.13	Габаритная высота, не менее, см	2,2
67.14	Конструкция	Должна предусматривать устойчивую вставку между двумя столами с глубиной 60 см и 70 см без дополнительной опоры.
67.15	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
67.16	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCXLVII. Комплект поставки		
67.17	Вставка угловая, шт.	1
67.18	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект
CCXLVIII. Дополнительные требования		
67.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
67.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 63. Стол прямой А-2 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
-------	------------------------	--------------------------------------

ССХLIX. Общие характеристики		
68.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCL. Технические характеристики		
68.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
68.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
68.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
68.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
68.6	Сорт материала изготовления	1
68.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
68.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
68.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
68.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
68.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
68.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
68.13	Габаритная ширина, см	160
68.14	Габаритная глубина, см	70
68.15	Габаритная высота, см	75
68.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
68.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
68.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
68.19	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
68.20	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
CCLI. Комплект поставки		
68.21	Стол прямой, шт.	2
CCLII. Дополнительные требования		
68.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
68.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 64. Стол интегральный Б-33L серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLIII. Общие характеристики		
69.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLIV. Технические характеристики		
69.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом.

		Соотношение сторон выреза 600*600 мм при сохранении общей ширины 900 мм соответственно.
69.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
69.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
69.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
69.6	Сорт материала изготовления	1
69.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
69.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
69.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
69.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
69.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
69.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
69.13	Габаритная ширина, см	140
69.14	Габаритная глубина, см	90
69.15	Габаритная высота, см	75
69.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
69.17	Конструкция	Интегральный левосторонний стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
69.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
69.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
69.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCLV. Комплект поставки		
69.21	Стол интегральный, шт.	2
CCLVI. Дополнительные требования		
69.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
69.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 65. Стол компьютерный Б-10L серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLVII. Общие характеристики		
70.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLVIII. Технические характеристики		
70.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
70.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм

70.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
70.5	Материал изготовления траверса и полок	Траверс и полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
70.6	Сорт материала изготовления	1
70.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
70.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
70.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
70.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
70.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
70.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
70.13	Габаритная ширина, см	90
70.14	Габаритная глубина, см	60
70.15	Габаритная высота, см	75
70.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
70.17	Конструкция	Стол компьютерный прямоугольной формы. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры. Одна из опор стола представляет собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
70.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
70.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
70.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCLIX. Комплект поставки		
70.21	Стол компьютерный, левосторонний, шт.	4
CCLX. Дополнительные требования		
70.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
70.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 66. Гардероб с выдвижной штангой А-19 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXI. Общие характеристики		
71.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXII. Технические характеристики		
71.2	Количество дверей	2
71.3	Количество полок	1
71.4	Штанга	Выдвижная
71.5	Материал изготовления ручек	металл

71.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
71.7	Замок	Без замка
71.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
71.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
71.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
71.11	Сорт материала изготовления	1
71.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
71.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
71.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
71.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
71.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
71.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
71.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
71.19	Габаритная ширина, см	80
71.20	Габаритная глубина, см	40
71.21	Габаритная высота, см	191
71.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
71.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен выдвижной штангой и полкой для головных уборов.
71.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
71.25	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
71.26	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCLXIII. Комплект поставки		
71.27	Гардероб с выдвижной штангой, шт.	3
CCLXIV. Дополнительные требования		
71.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
71.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 67. Стеллаж угловой А-35 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXV. Общие характеристики		
72.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXVI. Технические характеристики		
72.2	Количество дверей	0
72.3	Количество полок	4
72.4	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм

72.5	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
72.6	Сорт материала изготовления	1
72.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
72.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
72.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
72.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
72.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
72.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
72.13	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
72.14	Габаритная ширина, см	40
72.15	Габаритная глубина, см	40
72.16	Габаритная высота, см	191
72.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
72.18	Конструкция	Стеллаж открытого типа в форме четверти круга, как полки, так и топ.
72.19	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
72.20	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
72.21	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCLXVII. Комплект поставки		
72.22	Стеллаж угловой, шт.	3
CCLXVIII. Дополнительные требования		
72.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
72.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 68. Шкаф комбинированный А-24.0 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXIX. Общие характеристики		
73.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXX. Технические характеристики		
73.2	Количество дверей	1
73.3	Количество полок	4
73.4	Материал изготовления ручки	металл
73.5	Цвет ручки	«алюминий матовый»
73.6	Замок	Без замка
73.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
73.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
73.9	Материал изготовления двери	Дверь должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
73.10	Сорт материала изготовления	1

73.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
73.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
73.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
73.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
73.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
73.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
73.17	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
73.18	Габаритная ширина, см	40
73.19	Габаритная глубина, см	40
73.20	Габаритная высота, см	191
73.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
73.22	Конструкция	Шкаф узкий комбинированный с 2 секциями. Нижняя секция с полкой и дверкой. Верхняя секция должна быть с 2 открытыми полками.
73.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
73.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
73.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCLXXI. Комплект поставки		
73.26	Шкаф комбинированный, шт.	8
CCLXXII. Дополнительные требования		
73.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
73.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 69. Стол прямой А-3 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXXIII. Общие характеристики		
74.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXXIV. Технические характеристики		
74.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
74.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
74.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
74.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
74.6	Сорт материала изготовления	1
74.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
74.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
74.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
74.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
74.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм

74.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
74.13	Габаритная ширина, см	140
74.14	Габаритная глубина, см	70
74.15	Габаритная высота, см	75
74.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
74.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
74.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
74.19	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
74.20	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
CCLXXV. Комплект поставки		
74.21	Стол, шт.	5
CCLXXVI. Дополнительные требования		
74.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
74.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 70. Гардероб с выдвижной штангой Б-19 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXXVII. Общие характеристики		
75.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXXVIII. Технические характеристики		
75.2	Количество дверей	2
75.3	Количество полок	1
75.4	Штанга	Выдвижная
75.5	Материал изготовления ручек	металл
75.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
75.7	Замок	Без замка
75.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
75.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
75.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
75.11	Сорт материала изготовления	1
75.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
75.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
75.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
75.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
75.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
75.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и

		температуре
75.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
75.19	Габаритная ширина, см	80
75.20	Габаритная глубина, см	38
75.21	Габаритная высота, см	199
75.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
75.23	Конструкция	Гардероб должен быть оснащен выдвижной штангой и полкой для головных уборов.
75.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
75.25	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
75.26	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCLXXIX. Комплект поставки		
75.27	Гардероб с выдвижной штангой, шт.	4
CCLXXX. Дополнительные требования		
75.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
75.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 71. Стеллаж угловой Б-35 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXXXI. Общие характеристики		
76.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXXXII. Технические характеристики		
76.2	Количество дверей	0
76.3	Количество полок	4
76.4	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
76.5	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
76.6	Сорт материала изготовления	1
76.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
76.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
76.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
76.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
76.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
76.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
76.13	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
76.14	Габаритная ширина, см	38
76.15	Габаритная глубина, см	38
76.16	Габаритная высота, см	199
76.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
76.18	Конструкция	Стеллаж открытого типа в форме четверти круга, как полки, так и топ.
76.19	Подпятники	Регулируемые по высоте под

		неровности пола
76.20	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
76.21	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCLXXXIII. Комплект поставки		
76.22	Стеллаж угловой, шт.	2
CCLXXXIV. Дополнительные требования		
76.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
76.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 72. Тумба сервисная Б-47 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXXXV. Общие характеристики		
77.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCLXXXVI. Технические характеристики		
77.2	Количество дверей	2
77.3	Количество полок, не менее	1
77.4	Материал изготовления ручек	металл
77.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
77.6	Замок	Без замка
77.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
77.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
77.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
77.10	Сорт материала изготовления	1
77.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
77.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
77.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
77.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
77.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
77.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
77.17	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
77.18	Габаритная ширина, см	80
77.19	Габаритная глубина, см	55
77.20	Габаритная высота, см	68
77.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
77.22	Конструкция	Тумба должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми.
77.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола

77.24	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
77.25	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCLXXXVII. Комплект поставки		
77.26	Тумба сервисная, шт.	7
CCLXXXVIII. Дополнительные требования		
77.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
77.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 73. Шкаф файловый А-57 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCLXXXIX. Общие характеристики		
78.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCXC. Технические характеристики		
78.2	Количество ящиков	3
78.3	Тип ящиков	Выдвижной, файловый
78.4	Механизм выдвижения	Роликовый
78.5	Материал изготовления ручек	металл
78.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
78.7	Замок	На каждый ящик отдельный замок
78.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
78.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
78.10	Материал изготовления фасадов ящиков	Фасады должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
78.11	Сорт материала изготовления	1
78.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
78.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
78.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
78.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
78.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
78.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
78.18	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
78.19	Габаритная ширина, см	47
78.20	Габаритная глубина, см	50
78.21	Габаритная высота, см	102
78.22	Высота ящика, не менее, см	24
78.23	Номинальная нагрузка на ящик, не менее, кг	30
78.24	Конструкция	Шкаф файловый должен предусматривать размещение папок и файлов формата А4. Подпятники стационарные. Не должен опрокидываться при выдвижении

		верхнего ящика.
78.25	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
78.26	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности
ССХСІ. Комплект поставки		
78.27	Шкаф файловый, шт.	3
ССХСІІ. Дополнительные требования		
78.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
78.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 74. Стол на металлокаркасе АМ-4 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССХСІІІ. Общие характеристики		
79.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССХСІV. Технические характеристики		
79.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
79.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
79.4	Сорт материала изготовления	1
79.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
79.6	Класс эмиссии формальдегида	Е1
79.7	Материал внешнего покрытия плоскостей столешницы	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
79.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
79.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
79.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
79.11	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из металла
79.12	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен перфорированного металла
79.13	Габаритная ширина, см	120
79.14	Габаритная глубина, см	70
79.15	Габаритная высота, см	75
79.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	25
79.17	Конструкция	Прямой стол. Опоры стола должны быть выполнены из металла. Двухсоставные плоскости боковых сторон общей шириной не менее 23 см каждая и нижнего полоза. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Материал изготовления траверса – перфорированный (6 либо 7 рядная перфорация) металл.
79.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
79.19	Цвет столешницы изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования

		оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная».
79.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
79.21	Цвет траверса и опор	«алюминий матовый»
ССХСV. Комплект поставки		
79.22	Стол на металлокаркасе, шт.	2
ССХСVІ. Дополнительные требования		
79.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
79.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 75. Стол на металлокаркасе АМ-2 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
ССХСVІІ. Общие характеристики		
80.1	Назначение	Мебель для административных помещений
ССХСVІІІ. Технические характеристики		
80.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
80.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
80.4	Сорт материала изготовления	1
80.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
80.6	Класс эмиссии формальдегида	Е1
80.7	Материал внешнего покрытия плоскостей столешницы	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
80.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
80.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
80.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
80.11	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из металла
80.12	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен перфорированного металла
80.13	Габаритная ширина, см	160
80.14	Габаритная глубина, см	70
80.15	Габаритная высота, см	75
80.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	25
80.17	Конструкция	Прямой стол. Опоры стола должны быть выполнены из металла. Двухсоставные плоскости боковых сторон общей шириной не менее 23 см каждая и нижнего полоза. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Материал изготовления траверса – перфорированный (6 либо 7 рядная перфорация) металл.
80.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
80.19	Цвет столешницы изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная».

80.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
80.21	Цвет траверса и опор	«алюминий матовый»
ССХСІХ. Комплект поставки		
80.22	Стол на металлокаркасе, шт.	2
ССС. Дополнительные требования		
80.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
80.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 76. Брифинг Б-9 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССІ. Общие характеристики		
81.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССІІ. Технические характеристики		
81.2	Столешница брифинга	В месте соединения со столом должна иметь прямые углы в 90 градусов. В месте окончания – закругленную форму.
81.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
81.4	Материал изготовления опор	Опоры брифинга должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
81.5	Материал изготовления траверса	Траверс должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
81.6	Сорт материала изготовления	1
81.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
81.8	Класс эмиссии формальдегида	Е1
81.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
81.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
81.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
81.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
81.13	Габаритная ширина, см	120
81.14	Габаритная глубина, см	70
81.15	Габаритная высота, см	75
81.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
81.17	Конструкция	Брифинг полуовальной формы для размещения не менее 3 человек. Предусматривает крепление на одном уровне с поверхностью стола. Передняя опора по ширине должна быть уже задней. Посередине между опорами должен располагаться заградительный траверс.
81.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
81.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
81.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех

		гварнери»
CCCIII. Комплект поставки		
81.21	Брифинг, шт.	1
CCCIV. Дополнительные требования		
81.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
81.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 77. Вставка угловая Б-8.90 + регулируемая опора L-710 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCV. Общие характеристики		
82.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCVI. Технические характеристики		
82.2	Столешница вставки	Должна быть выполнена в форме четверти круга со сторонами 70 см на 70 см
82.3	Материал изготовления вставки	Вставка должна быть изготовлена из многослойной ДСП толщиной не менее 22 мм
82.4	Сорт материала изготовления	1
82.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
82.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
82.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
82.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
82.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
82.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
82.11	Опора	Одиночная из металла цилиндрической формы. Должна иметь возможность регулирования по высоте в диапазоне 71-74 см
82.12	Цвет опоры	«алюминий матовый»
82.13	Габаритная ширина, см	70
82.14	Габаритная глубина, см	70
82.15	Габаритная высота, см	75
82.16	Конструкция	Должна предусматривать устойчивую вставку между двумя столами с глубиной 70 см
82.17	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
82.18	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCCVII. Комплект поставки		
82.19	Вставка угловая с регулируемой опорой, шт.	1
82.20	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект
CCCVIII. Дополнительные требования		
82.21	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
82.22	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 78. Стол прямой А-2 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССIX. Общие характеристики		
83.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССХ. Технические характеристики		
83.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
83.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
83.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
83.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
83.6	Сорт материала изготовления	I
83.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
83.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
83.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
83.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
83.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
83.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
83.13	Габаритная ширина, см	160
83.14	Габаритная глубина, см	70
83.15	Габаритная высота, см	75
83.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
83.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
83.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
83.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
83.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
СССXI. Комплект поставки		
83.21	Стол прямой, шт.	11
СССХII. Дополнительные требования		
83.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
83.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 79. Шкаф закрытый А-16 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССХIII. Общие характеристики		
84.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССХIV. Технические характеристики		
84.2	Количество дверей	2

84.3	Количество полок	4
84.4	Материал изготовления ручек	металл
84.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
84.6	Замок	Без замка
84.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
84.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
84.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
84.10	Сорт материала изготовления	1
84.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
84.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
84.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
84.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
84.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
84.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
84.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
84.18	Габаритная ширина, см	80
84.19	Габаритная глубина, см	40
84.20	Габаритная высота, см	191
84.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
84.22	Конструкция	Шкаф закрытого типа с 4 полками. Не должен иметь открытых ниш.
84.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
84.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
84.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCCXV. Комплект поставки		
84.26	Шкаф закрытый, шт.	5
CCCXVI. Дополнительные требования		
84.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
84.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 80. Стол компьютерный Б-10R серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCXVII. Общие характеристики		
85.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCXVIII. Технические характеристики		
85.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов
85.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
85.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть

		изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
85.5	Материал изготовления траверса и полок	Траверс и полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
85.6	Сорт материала изготовления	1
85.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
85.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
85.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
85.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
85.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
85.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
85.13	Габаритная ширина, см	90
85.14	Габаритная глубина, см	60
85.15	Габаритная высота, см	75
85.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
85.17	Конструкция	Стол компьютерный прямоугольной формы. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры. Одна из опор стола представляет собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
85.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
85.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
85.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
СССХIX. Комплект поставки		
85.21	Стол компьютерный, правосторонний, шт.	6
СССХХ. Дополнительные требования		
85.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
85.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 81. Стол интегральный Б-44 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССХХI. Общие характеристики		
86.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССХХII. Технические характеристики		
86.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 мм при сохранении общей ширины 1050 мм соответственно.

86.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
86.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
86.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
86.6	Сорт материала изготовления	1
86.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
86.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
86.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
86.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
86.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
86.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
86.13	Габаритная ширина, см	160
86.14	Габаритная глубина, см	105
65.15	Габаритная высота, см	75
86.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
86.17	Конструкция	Интегральный стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
86.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
86.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
86.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
СССХХIII. Комплект поставки		
86.21	Стол интегральный, количество правосторонних и левосторонних столов в данной позиции необходимо согласовать с Заказчиком на момент изготовления мебели, шт.	6
СССХХIV. Дополнительные требования		
86.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
86.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 82. Тумба приставная А-22 + топ к тумбе А-26Т серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССХХV. Общие характеристики		
87.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССХХVI. Технические характеристики		
87.2	Количество ящиков	4
87.3	Тип ящиков	Выдвижной
87.4	Механизм выдвижения	Роликовый
87.5	Материал изготовления ручек	металл

87.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
87.7	Замок	На верхний ящик тумбы
87.8	Материал изготовления топа тумбы	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
87.9	Материал изготовления каркаса тумбы	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
87.10	Материал изготовления фасадов ящиков	Фасады должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
87.11	Сорт материала изготовления	I
87.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
87.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
87.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
87.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
87.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
87.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
87.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
87.19	Габаритная ширина каркаса, см	40
87.20	Габаритная глубина каркаса, см	52
87.21	Габаритная высота каркаса, см	73
87.22	Габаритная ширина топа, см	40
87.23	Габаритная глубина топа, см	60
87.24	Габаритная высота топа, не менее, см	2,2
87.25	Высота ящика, не менее, см	14
87.26	Номинальная нагрузка на ящик, не менее, кг	10
87.27	Конструкция	Тумба должна предусматривать стационарное размещение на одном уровне со столешницей столов высотой 75 см.
87.28	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
87.29	Цвет кромки	«Темно-серый»
СССХХVII. Комплект поставки		
87.30	Тумба приставная + топ к тумбе, шт.	5
СССХХVIII. Дополнительные требования		
87.31	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
87.32	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 83. Стол прямой Б-2 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССХХIX. Общие характеристики		
88.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССХХХ. Технические характеристики		
88.2	Столешница	Прямоугольной формы без эргономичных вырезов

88.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
88.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
88.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
88.6	Сорт материала изготовления	1
88.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
88.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
88.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
88.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
88.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
88.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
88.13	Габаритная ширина, см	160
88.14	Габаритная глубина, см	70
88.15	Габаритная высота, см	75
88.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
88.17	Конструкция	Прямой стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
88.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
88.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
88.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
СССXXXI. Комплект поставки		
88.21	Стол прямой, шт.	3
СССXXXII. Дополнительные требования		
88.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
88.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 84. Перегородка Б-64 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССXXXIII. Общие характеристики		
89.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССXXXIV. Технические характеристики		
89.2	Вставка	Должна быть выполнена в форме четверти овала с прямой стороной 90 см. Один угол перегородки прямой, с противоположной стороны скругление к окончанию.
89.3	Материал изготовления перегородки	Должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
89.4	Сорт материала изготовления	1

89.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
89.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
89.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
89.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
89.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
89.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
89.11	Габаритная ширина, см	90
89.12	Габаритная глубина, не менее, см	1,6
89.13	Габаритная высота, см	45
89.14	Конструкция	Должна предусматривать устойчивое крепление перегородки на торце столешницы стола.
89.15	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
89.16	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCCXXXV. Комплект поставки		
89.17	Перегородка, шт.	4
89.18	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешницам столов должны входить в комплект.
CCCXXXVI. Дополнительные требования		
89.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
89.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 85. Стойка администратора угловая Б-60.4 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCXXXVII. Общие характеристики		
90.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCXXXVIII. Технические характеристики		
90.2	Столешница	Должна быть выполнена в форме четверти квадрата. Со стороны пользователя угол столешницы должен иметь округлый радиусный вырез. Края столешницы должны выступать на внешнюю сторону траверса (со стороны посетителей), образуя полку. Со стороны посетителей (на углу стойки) угол должен быть скруглен (не более 20 мм).
90.3	Материал изготовления столешницы и верхнего топа стойки	Столешница и верхний топ должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
90.4	Материал изготовления опор и каркаса стойки	Опоры и каркас должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
90.5	Материал изготовления траверса	Траверс должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
90.6	Сорт материала изготовления	1
90.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
90.8	Класс эмиссии формальдегида	E1

90.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
90.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
90.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
90.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
90.13	Габаритная ширина, см	83
90.14	Габаритная глубина, см	83
90.15	Габаритная высота, см	110
90.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
90.17	Конструкция	Угловая стойка ресепшен с прямым углом (не скругленная форма). Должна быть оборудована столешницей, верхним топом для приема посетителей с плавным вырезом в соответствии с формой стойки. Лицевым траверсом без декоративных накладок и боковыми опорами.
90.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
90.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
90.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCCXXXIX. Комплект поставки		
90.21	Стойка администратора угловая, шт.	2
CCCXL. Дополнительные требования		
90.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
90.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 86. Кресло руководителя Атлант либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCXLI. Общие характеристики		
91.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCXLII. Технические характеристики		
91.2	Габаритная ширина сидения, см	52
91.3	Габаритная глубина сидения, см	48
91.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	129
91.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	119
91.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	48
91.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	38
91.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, не менее, см	70
91.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, не менее, см	60
91.10	Диаметр базы, см	66
91.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
91.12	Конструкция	Кресло для руководителя офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, прямоугольной формы, должна быть разделена

		термопрошивкой на равные прямоугольные сегменты за исключением зоны подголовника. Количество вертикальных термопрошивок - 3. Количество горизонтальных термопрошивок не менее 11. Обивка сидения с прошивками, аналогичными прошивкам спинки.
91.13	Подголовник	Интегрирован с каркасом спинки, должен быть выделен с 2 сторон термопрошивкой.
91.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, прямоугольной формы с 1 сглаженным углом в месте размещения руки. Не должны иметь дополнительных накладок. Крепление подлокотников с нижней части сидения и боковой части спинки.
91.15	Каркас	Пластик
91.16	Цвет каркаса	Черный
91.17	База	Крестовина - 5-лучевая металлическая база с пластиковыми накладками в черном цвете.
91.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
91.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с фиксацией наклона сидения и спинки в одном положении, необходимо регулирование силы отклонения сидения и спинки под вес сидящего; механизмом регулировки высоты сидения
91.20	Газпатрон	Стандарт DIN
91.21	Материал обивки	Кожа SP-A
91.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
91.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CCCXLIII. Комплект поставки		
91.24	Кресло руководителя, шт.	3
CCCXLIV. Дополнительные требования		
91.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
91.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 87. Кресло руководителя Е-329 либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCXLV. Общие характеристики		
92.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCXLVI. Технические характеристики		
92.2	Габаритная ширина сидения, см	61
92.3	Габаритная глубина сидения, см	48
92.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	119
92.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, не менее, см	109

92.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	51
92.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	41
92.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, не менее, см	71
92.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, не менее, см	61
92.10	Диаметр базы, см	68
92.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
92.12	Конструкция	Кресло для руководителя офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. С задней стороны спинки и сидения должен быть единый литой каркас из гладкого черного пластика, полностью закрывающий заднюю часть спинки и нижнюю часть сидения и повторяющий их форму. Спинка высокая, прямоугольной формы, без каких либо прошивок за исключением зоны подголовника. Спинка и сидение должны быть обиты единым тканевым полотном без сшивок в месте перехода спинки в сидение.
92.13	Подголовник	Выделен термопрошивкой в виде четырехугольной подушки.
92.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, в виде полуовала без нижней части, крепящиеся: нижнее окончание подлокотника к центру боковой части сидения, верхнее окончание подлокотника – к боковой части спинки.
92.15	Каркас	Пластик
92.16	Цвет каркаса	Черный
92.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
92.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
92.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Механизмом качания со смещенной осью, должен позволять ногам пользователя не терять контакта с полом при любых положениях кресла; механизмом регулировки высоты сидения
92.20	Газпатрон	Стандарт DIN
92.21	Материал обивки	Ткань
92.22	Цвет обивки	Черный
92.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CCCXLVII. Комплект поставки		
92.24	Кресло руководителя, шт.	5
CCCXLVIII. Дополнительные требования		
92.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
92.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 88. Кресло Е-71 либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCXLIX. Общие характеристики		
93.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCL. Технические характеристики		
93.2	Габаритная ширина сидения, см	48
93.3	Габаритная глубина сидения, см	50
93.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	125
93.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, не менее, см	112
93.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	56
93.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	45
93.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, не менее, см	72
93.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, не менее, см	62
93.10	Диаметр базы, см	68
93.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
93.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка раздельные. Вариант соединения – с помощью боковых сторон металлического каркаса. Спинка должна быть полностью обтянута сеткой. Каркас спинки – пластик и металл с изгибом в сторону сидящего для поддержки поясничного отдела. Сидение – сетка, полностью совпадающая с сеткой спинки.
93.13	Подголовник	Должен быть отдельным, размещенным посередине окончания спинки. Полностью обтянут сеткой. Форма скругленный прямоугольник с нижней и верхней стороны.
93.14	Подлокотники	Т-образные с наклоном в сторону посадки пользователя. Металлические, с мягкими накладками из полиуретана.
93.15	Каркас	Металлический
93.16	Цвет каркаса	Хром
93.17	База	Крестовина - 5-лучевая, хромированная база с тонкими лучами
93.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
93.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Синхромеханизмом качания с регулировкой жесткости под вес; механизмом регулировки высоты сидения; механизмом регулировки глубины сиденья (до 50мм); механизмом регулировки подлокотников по высоте

93.20	Газпатрон	Стандарт DIN
93.21	Материал обивки	Сетка с квадратным рисунком, единый материал обивки для спинки, сидения и подголовника
93.22	Цвет обивки	Черный
CCCLI. Комплект поставки		
93.23	Кресло, шт.	10
CCCLII. Дополнительные требования		
93.24	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
93.25	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 89. Стул CH-725AXSN/Black либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLIII. Общие характеристики		
94.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCLIV. Технические характеристики		
94.2	Габаритная ширина сидения, см	45
94.3	Габаритная глубина сидения, см	42
94.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	99
94.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	86
94.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	58
94.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	45
94.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	80
94.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	67
94.10	Диаметр базы, см	56
94.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
94.12	Конструкция	Стул офисный поворотный. Сидение и спинка должны быть раздельными. Спинка высокая, овальной формы, в верхней части спинки переходящая в прямую. Нижняя часть сидения и задняя часть спинки должны быть полностью закрыты пластиковыми защитными накладками. Между сидением и спинкой остается свободное пространство для обеспечения эффекта воздухопроектирования. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки.
94.13	Подголовник	Отсутствует
94.14	Подлокотники	Подлокотники двойные, Т образной формы (середина в виде отверстия). Верхняя часть подлокотника «под дерево, радика».
94.15	Каркас	Пластик
94.16	Цвет каркаса	Черный
94.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
94.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
94.19	Механизмы	Стул должен быть оборудован: пружинно-винтовым механизмом с

		регулировкой под вес; механизмом регулировки высоты сидения
94.20	Газпатрон	Стандарт DIN
94.21	Материал обивки	Ткань JP-15-2
94.22	Цвет обивки	Черный
94.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CCCLV. Комплект поставки		
94.24	Стул, шт.	2
CCCLVI. Дополнительные требования		
94.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
94.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 90. Полка настенная Б-39 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLVII. Общие характеристики		
95.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCLVIII. Технические характеристики		
95.2	Количество полок	2
95.3	Тип полок	открытый
95.4	Материал изготовления полок	Полки должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
95.5	Материал изготовления каркаса	Каркас полки настенной должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
95.6	Сорт материала изготовления	1
95.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
95.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
95.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
95.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
95.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 0,6 мм
95.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
95.13	Габаритная ширина, см	60
95.14	Габаритная глубина, см	28
95.15	Габаритная высота, см	68
95.16	Расстояние между нижней полкой и верхней, не менее, см	36
95.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
95.18	Конструкция	Боковые стороны каркаса полки должны представлять собой четверть овала с углом 90 град в верхней части и закруглением к низу по направлению от пользователя.
95.19	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
95.20	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCCLIX. Комплект поставки		
95.21	Полка настенная, шт.	1

95.22	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для настенного крепления должны входить в комплект
CCCLX. Дополнительные требования		
95.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
95.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 91. Кресло T-9908 AXSN-Low либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXI. Общие характеристики		
96.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCLXII. Технические характеристики		
96.2	Габаритная ширина сидения, см	54
96.3	Габаритная глубина сидения, см	50
96.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	96
96.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	88
96.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	59
96.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	51
96.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	76
96.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	68
96.10	Диаметр базы, см	70
96.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
96.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка низкая высотой не менее 37 см и не более 40 см, прямоугольной формы, должна иметь вертикальную прошивку в виде 3 прямоугольников в средней части начиная от сидения. Сидение должно иметь аналогичную поперечную прошивку.
96.13	Подголовник	Отсутствует
96.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, с наклоном в сторону посадки пользователя. Должны быть изготовлены из пластика с мягкими накладками из кожи с набивкой, полностью совпадающей с кожей обивки спинки и сидения. Цвет пластика и кожи черный.
96.15	Каркас	Пластик
96.16	Цвет каркаса	Черный
96.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая черного цвета
96.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
96.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении; механизмом регулировки высоты сидения
96.20	Газпатрон	Стандарт DIN
96.21	Материал обивки	Спинка, сидение и подлокотники - Натуральная кожа, допускается

		изготовление задней части в искусственной коже, совпадающей по цвету с натуральной
96.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
96.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CCCLXIII. Комплект поставки		
96.24	Кресло, шт.	1
CCCLXIV. Дополнительные требования		
96.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
96.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 93. Кресло СН-992AXL либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXV. Общие характеристики		
97.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCLXVI. Технические характеристики		
97.2	Габаритная ширина сидения, см	54
97.3	Габаритная глубина сидения, см	50
97.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	121
97.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	113
97.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	60
97.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	52
97.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	80
97.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	72
97.10	Диаметр базы, см	70
97.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
97.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, прямоугольной формы, должна иметь ярко выраженный вшитый подголовник в виде подушки и делиться прошивками на 7 частей. (2 вертикальный и 2 горизонтальные прошивки). Прошивка сидения аналогична прошивке спинки.
97.13	Подголовник	Ярко выраженный в виде вшитой подушки.
97.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, с наклоном в сторону посадки пользователя. Должны быть изготовлены из пластика с мягкими накладками из кожи, полностью совпадающей с кожей обивки спинки и сидения. Цвет пластика и кожи черный.
97.15	Каркас	Пластик
97.16	Цвет каркаса	Черный
97.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая черного цвета
97.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
97.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении;

		механизмом регулировки высоты сидения
97.20	Газпатрон	Стандарт DIN
97.21	Материал обивки	Спинка, сидение и подлокотники - Натуральная кожа, допускается изготовление задней части в искусственной коже, совпадающей по цвету с натуральной
97.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
97.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CCCLXVII. Комплект поставки		
97.24	Кресло, шт.	1
CCCLXVIII. Дополнительные требования		
97.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
97.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 94. Стол интегральный А-33L серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXIX. Общие характеристики		
98.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCLXX. Технические характеристики		
98.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 мм при сохранении общей ширины 900 мм соответственно.
98.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
98.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
98.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
98.6	Сорт материала изготовления	1
98.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
98.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
98.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
98.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
98.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
98.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
98.13	Габаритная ширина, см	140
98.14	Габаритная глубина, см	90
98.15	Габаритная высота, см	75
98.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
98.17	Конструкция	Интегральный левосторонний стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не

		менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
98.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
98.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
98.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCCLXXI. Комплект поставки		
98.21	Стоя интегральный, левосторонний, шт.	4
CCCLXXII. Дополнительные требования		
98.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
98.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 95. Стеллаж с нижними дверьми Б-36.0 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXXIII. Общие характеристики		
99.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCLXXIV. Технические характеристики		
99.2	Количество дверей	2
99.3	Количество полок	2
99.4	Материал изготовления ручек	металл
99.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
99.6	Замок	Без замка
99.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
99.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
99.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
99.10	Сорт материала изготовления	1
99.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
99.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
99.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
99.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
99.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
99.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
99.17	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
99.18	Габаритная ширина, см	80
99.19	Габаритная глубина, см	38
99.20	Габаритная высота, см	122
99.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
99.22	Конструкция	Стеллаж комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция открытая в виде ниши, нижняя секция закрытого типа с полкой и 2

		дверками.
99.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
99.24	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
99.25	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCCLXXV. Комплект поставки		
99.26	Стеллаж с нижними дверьми, шт.	1
CCCLXXVI. Дополнительные требования		
99.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
99.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 96. Стол интегральный на металлокаркасе AM-44R серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXXVII. Общие характеристики		
100.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCLXXVIII. Технические характеристики		
100.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 мм при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно.
100.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
100.4	Сорт материала изготовления	I
100.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
100.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
100.7	Материал внешнего покрытия плоскостей столешницы	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
100.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
100.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
100.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
100.11	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из металла
100.12	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен перфорированного металла
100.13	Габаритная ширина, см	160
100.14	Габаритная глубина, см	110
100.15	Габаритная высота, см	75
100.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	25
100.17	Конструкция	Интегральный правосторонний стол. Опоры стола должны быть выполнены из металла. Двухсоставные плоскости боковых сторон общей шириной не менее 23 см каждая и нижнего полоза.

		С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Материал изготовления траверса – перфорированный (6 либо 7 рядная перфорация) металл.
100.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
100.19	Цвет столешницы изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
100.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
100.21	Цвет траверса и опор	«алюминий матовый»
CCCLXXIX. Комплект поставки		
100.22	Стол интегральный на металлокаркасе, правосторонний, шт.	2
CCCLXXX. Дополнительные требования		
100.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
100.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование №97. Кресло CH-868YAXSN либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXXXI. Общие характеристики		
101.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCLXXXII. Технические характеристики		
101.2	Габаритная ширина сидения, см	54
101.3	Габаритная глубина сидения, см	46
101.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	115,5
101.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	107,5
101.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	58
101.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	50
101.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	75
101.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	67
101.10	Диаметр базы, см	71
101.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
101.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, сглаженной формы, должна иметь 2 вертикальные и 2 горизонтальные прошивки на лицевой обивке, выполненной в форме единой подушки, присоединенной с лицевой стороны к каркасу. Нижняя горизонтальная прошивка должна пересекать всю ширину спинки. Сидение должно быть выполнено в виде аналогичной подушки с прошивками.
101.13	Подголовник	Должен быть выделен прошивками как отдельная часть спинки.
101.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, округлой формы из пластика в цвете «золото» с мягкими накладками из кожзама, полностью совпадающей с материалом обивки спинки и сидения.
101.15	Каркас	Пластик
101.16	Цвет каркаса	«золото»

101.17	База	Крестовина - 5-лучевая металлическая сварная с пластиковыми лучами в цвете «золото» с предотвращающими скольжение пластиковыми черными накладками на окончаниях лучей. Накладка должна занимать не более 1/2 от длины луча.
101.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий в цвете «золото»
101.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качения с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении; механизмом регулировки высоты сидения
101.20	Газпатрон	Стандарт DIN
101.21	Материал обивки	Заменитель кожи, близкий к натуральной
101.22	Цвет обивки	Бежевый -Beige
101.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CCCLXXXIII. Комплект поставки		
101.24	Кресло, шт.	1
CCCLXXXIV. Дополнительные требования		
101.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
101.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 98. Стеллаж Б-32 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXXXV. Общие характеристики		
102.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCLXXXVI. Технические характеристики		
102.2	Количество дверей	0
102.3	Количество полок	4
102.4	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
102.5	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 16 мм
102.6	Сорт материала изготовления	1
102.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
102.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
102.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
102.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
102.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
102.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
102.13	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
102.14	Габаритная ширина, см	80

102.15	Габаритная глубина, см	38
102.16	Габаритная высота, см	199
102.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
102.18	Конструкция	Стеллаж открытого типа с фиксированными полками.
102.19	Подлятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
102.20	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
102.21	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CCCLXXXVII. Комплект поставки		
102.22	Стеллаж, шт.	5
CCCLXXXVIII. Дополнительные требования		
102.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
102.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 99. Стул КР-Н320SXN/Black либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCLXXXIX. Общие характеристики		
103.1	Назначение	Мебель для сидения
CCCXC. Технические характеристики		
103.2	Габаритная ширина, см	54
103.3	Габаритная глубина, не менее, см	54
103.4	Габаритная высота, см	83
103.5	Габаритная высота сидения, см	47
103.6	Габаритная глубина посадки, не менее, см	40
103.7	Габаритная ширина спинки, см	48
103.8	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
103.9	Конструкция	Сидение и спинка отдельные, широкой, поддерживающей формы. Верхняя часть спинки должна иметь радиусное скругление. Боковые стороны спинки должны иметь закругленные вырезы (повторяющие форму окончания боковых опор внутреннего каркаса). В средней части спинки с лицевой стороны должна располагаться отдельная прямоугольная вставка для динамичной поддержки спины.
103.10	Каркас стула	Стальной, из трубы овального сечения на 4 ножках (не полозья).
103.11	Накладки	Полимерные, внутренние на каждую ножку
103.12	Цвет каркаса	Хром
103.13	Окраска	хромирование
103.14	Материал обивки	Мебельная ткань с текстурной поверхностью.
103.15	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
103.16	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
CCCXCI. Комплект поставки		
103.17	Стул, шт.	2

СССХСII. Дополнительные требования		
103.18	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
103.19	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 99. Стол интегральный на металлокаркасе АМ-33R серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
СССХСIII. Общие характеристики		
104.1	Назначение	Мебель для административных помещений
СССХСIV. Технические характеристики		
104.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 мм при сохранении общей ширины 900 мм соответственно.
104.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
104.4	Сорт материала изготовления	I
104.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
104.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
104.7	Материал внешнего покрытия плоскостей столешницы	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
104.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
104.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
104.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
104.11	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из металла
104.12	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен перфорированного металла
104.13	Габаритная ширина, см	140
104.14	Габаритная глубина, см	90
104.15	Габаритная высота, см	75
104.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	25
104.17	Конструкция	Интегральный правосторонний стол. Опоры стола должны быть выполнены из металла. Двухсоставные плоскости боковых сторон общей шириной не менее 23 см каждая и нижнего полоза. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Материал изготовления траверса – перфорированный (6 либо 7 рядная перфорация) металл.
104.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
104.19	Цвет столешницы изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зара» и «Ольха

		темная».
104.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
104.21	Цвет траверса и опор	«алюминий матовый»
CCCXCV. Комплект поставки		
104.22	Стол интегральный на металлокаркасе, правосторонний, шт.	1
CCCXCVI. Дополнительные требования		
104.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
104.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 100. Стеллаж А-32 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CCCXCVII. Общие характеристики		
105.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CCCXCVIII. Технические характеристики		
105.2	Количество дверей	0
105.3	Количество полок	4
105.4	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
105.5	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
105.6	Сорт материала изготовления	1
105.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
105.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
105.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
105.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
105.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
105.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
105.13	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
105.14	Габаритная ширина, см	80
105.15	Габаритная глубина, см	40
105.16	Габаритная высота, см	191
105.17	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
105.18	Конструкция	Стеллаж открытого типа с фиксированными полками.
105.19	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
105.20	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
105.21	Цвет кромки	«Темно-серый»
CCCXCIX. Комплект поставки		
105.22	Стеллаж, шт.	1
CD. Дополнительные требования		
105.23	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
105.24	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 101. Кресло CH-725AXSN/B либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDI. Общие характеристики		
106.1	Назначение	Мебель для сидения
CDII. Технические характеристики		
106.2	Габаритная ширина сидения, см	45
106.3	Габаритная глубина сидения, см	42
106.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	99
106.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	86
106.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	58
106.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	45
106.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	80
106.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	67
106.10	Диаметр базы, см	56
106.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
106.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка должны быть раздельными. Спинка высокая, овальной формы, в верхней части спинки переходящая в прямую. Нижняя часть сидения и задняя часть спинки должны быть полностью закрыты пластиковыми защитными накладками. Между сидением и спинкой остается свободное пространство для обеспечения эффекта воздухопроектирования. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки.
106.13	Подголовник	Отсутствует
106.14	Подлокотники	Подлокотники двойные, Т образной формы (середина в виде отверстия). Верхняя часть подлокотника «под дерево, радика».
106.15	Каркас	Пластик
106.16	Цвет каркаса	Черный
106.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
106.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
106.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: пружинно-винтовым механизмом с регулировкой под вес; механизмом регулировки высоты сидения
106.20	Газпатрон	Стандарт DIN
106.21	Материал обивки	Ткань мебельная, текстурная.
106.22	Цвет обивки	Черный
106.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CDIII. Комплект поставки		
106.24	Кресло, шт.	1
CDIV. Дополнительные требования		
106.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
106.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 102. Шкаф закрытый А-18 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDV. Общие характеристики		
107.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CDVI. Технические характеристики		
107.2	Количество дверей	2
107.3	Количество полок	1
107.4	Материал изготовления ручек	металл
107.5	Цвет ручек	«алюминий матовый»
107.6	Замок	Без замка
107.7	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
107.8	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
107.9	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
107.10	Сорт материала изготовления	1
107.11	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
107.12	Класс эмиссии формальдегида	E1
107.13	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
107.14	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
107.15	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
107.16	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
107.17	Силовые соединения деталей	Эксцентрикковые стяжки
107.18	Габаритная ширина, см	80
107.19	Габаритная глубина, см	40
107.20	Габаритная высота, см	75
107.21	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
107.22	Конструкция	Шкаф закрытого типа с 1 полкой малый. Не должен иметь открытых ниш.
107.23	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
107.24	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
107.25	Цвет кромки	«Темно-серый»
CDVII. Комплект поставки		
107.26	Шкаф закрытый малый, шт.	1
CDVIII. Дополнительные требования		
107.27	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
107.28	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 103. Кресло офисное CH-808AXSN/TW-12 либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDIX. Общие характеристики		
108.1	Назначение	Мебель для сидения
CDX. Технические характеристики		
108.2	Габаритная ширина сидения, см	49
108.3	Габаритная глубина сидения, см	46
108.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	121
108.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	108
108.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	62
108.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	49
108.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	83
108.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	70
108.10	Диаметр базы, см	70
108.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
108.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. С боковой стороны спинки и сидения должен идти единый литой кант из полимерного черного материала, толщиной не более 20 мм. Спинка высокая, прямоугольной формы, сужающейся к верхней части, без каких либо прошивок. Сидение поддерживающей формы без прошивок.
108.13	Подголовник	Отсутствует
108.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, четырехугольной формы из черного пластика без каких либо накладок. Должны крепиться к боковой части сидения и спинки.
108.15	Каркас	Пластик
108.16	Цвет каркаса	Черный
108.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
108.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
108.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Механизмом качания спинки; механизмом регулировки высоты сидения
108.20	Газпатрон	Стандарт DIN
108.21	Материал обивки	Ткань TW-12
108.22	Цвет обивки	Серый
108.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
CDXI. Комплект поставки		
108.24	Кресло офисное, шт.	2
CDXII. Дополнительные требования		
108.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
108.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 104. Приставка с опорой Б-12 серия Блиц либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
----------	------------------------	---

CDXIII. Общие характеристики		
109.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CDXIV. Технические характеристики		
109.2	Столешница приставки	Должна быть в форме полукруга с прямой стороной 70 см
109.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
109.4	Сорт материала изготовления	1
109.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
109.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
109.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
109.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
109.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
109.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
109.11	Опора приставки	Цилиндрическая опора из металла с пластиковым подпятником.
109.12	Цвет опоры	«алюминий матовый»
109.13	Окраска	Порошково-полимерная
109.14	Габаритная ширина, см	70
109.15	Габаритная глубина, см	40
109.16	Габаритная высота, см	75
109.17	Конструкция	Должна предусматривать устойчивое расположение с боковой стороны стола с глубиной 70 см.
109.18	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
109.19	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CDXV. Комплект поставки		
109.20	Приставка с опорой, шт.	1
109.21	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столешнице стола должны входить в комплект
CDXVI. Дополнительные требования		
109.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
109.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 105. Кресло офисное CH-808AXSN/TW-11 либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXVII. Общие характеристики		
110.1	Назначение	Мебель для сидения
CDXVIII. Технические характеристики		
110.2	Габаритная ширина сидения, см	49
110.3	Габаритная глубина сидения, см	46
110.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	121
110.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	108
110.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	62
110.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	49
110.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	83
110.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	70

110.10	Диаметр базы, см	70
110.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
110.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. С боковой стороны спинки и сидения должен идти единый литой кант из полимерного черного материала, толщиной не более 20 мм. Спинка высокая, прямоугольной формы, сужающейся к верхней части, без каких либо прошивок. Сидение поддерживающей формы без прошивок.
110.13	Подголовник	Отсутствует
110.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, четырехугольной формы из черного пластика без каких либо накладок. Должны крепиться к боковой части сидения и спинки.
110.15	Каркас	Пластик
110.16	Цвет каркаса	Черный
110.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
110.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
110.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Механизмом качания спинки; механизмом регулировки высоты сидения
110.20	Газпатрон	Стандарт DIN
110.21	Материал обивки	Ткань TW-11
110.22	Цвет обивки	Черный
110.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
CDXIX. Комплект поставки		
110.24	Кресло офисное, шт.	25
CDXX. Дополнительные требования		
110.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
110.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 106. Кресло T-9930AXSN/Black либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXXI. Общие характеристики		
111.1	Назначение	Мебель для сидения
CDXXII. Технические характеристики		
111.2	Габаритная ширина сидения, см	57
111.3	Габаритная глубина сидения, см	48
111.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	116,5
111.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	109,5
111.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	53
111.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	46
111.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	71,5
111.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	64,5
111.10	Диаметр базы, см	70
111.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120

111.12	Конструкция	Кресло - офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, сглаженной формы, должна быть разделена прошивкой на 2 равные части по всей высоте за исключением интегрированного подголовника, выделенного прошивкой в виде отдельной, третьей, части. С боковой стороны спинки должны располагаться декоративные вставки из сетчатого тканевого материала. Вся прострочка двойная. Сидение эргономичное, поддерживающей формы.
111.13	Подголовник	Интегрирован с каркасом спинки
111.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, округлой формы из пластика в цвете «серебро» с мягкими накладками из кожи, полностью совпадающей с кожей обивки спинки и сидения.
111.15	Каркас	Пластик
111.16	Цвет каркаса	Черный
111.17	База	Крестовина - 5-лучевая пластиковая в цвете «серебро» с предотвращающими скольжение пластиковыми черными накладками на окончаниях лучей. Накладка должна занимать не более ¼ от длины луча.
111.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
111.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении; механизмом регулировки высоты сидения
111.20	Газпатрон	Стандарт DIN
111.21	Материал обивки	Натуральная кожа, вставки из сетчатого материала.
111.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
111.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CDXXIII. Комплект поставки		
111.24	Кресло, шт.	2
CDXXIV. Дополнительные требования		
111.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
111.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 107. Кресло руководителя Атлант ЕХ либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXXV. Общие характеристики		
112.1	Назначение	Мебель для сидения
CDXXVI. Технические характеристики		
112.2	Габаритная ширина сидения, см	52
112.3	Габаритная глубина сидения, см	48

112.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	129
112.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	119
112.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	48
112.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	38
112.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, не менее, см	70
112.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, не менее, см	60
112.10	Диаметр базы, см	66
112.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
112.12	Конструкция	Кресло для руководителя офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, прямоугольной формы, должна быть разделена термопрошивкой на равные прямоугольные сегменты за исключением зоны подголовника. Количество вертикальных термопрошивок - 3. Количество горизонтальных термопрошивок не менее 11. Обивка сидения с прошивками, аналогичными прошивкам спинки.
112.13	Подголовник	Интегрирован с каркасом спинки, должен быть выделен с 2 сторон термопрошивкой.
112.14	Подлокотники	Подлокотники четырехугольные из массива дерева в цвете «темный орех». Не должны иметь дополнительных накладок. Крепление подлокотников с нижней части сидения и боковой части спинки.
112.15	Каркас	Пластик
112.16	Цвет каркаса	Черный
112.17	База	Крестовина - 5-лучевая металлическая база с деревянными накладками в цвете «темный орех»
112.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
112.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с фиксацией наклона сидения и спинки в одном положении, необходимо регулирование силы отклонения сидения и спинки под вес сидящего; механизмом регулировки высоты сидения
112.20	Газпатрон	Стандарт DIN
112.21	Материал обивки	Кожа SP-A
112.22	Цвет обивки	Черный, без оттенков серого либо синего.
112.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CDXXVII. Комплект поставки		
112.24	Кресло руководителя, шт.	3
CDXXVIII. Дополнительные требования		
112.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев

112.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года
--------	-----------------------------	-----------

Наименование № 108. Кресло Т-612 AXSN либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXXIX. Общие характеристики		
113.1	Назначение	Мебель для сидения
CDXXX. Технические характеристики		
113.2	Габаритная ширина сидения, см	47,5
113.3	Габаритная глубина сидения, см	37,5
113.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	112,5
113.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	96,5
113.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	60,5
113.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	47,5
113.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	87,5
113.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	67,5
113.10	Диаметр базы, см	70
113.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
113.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка должны быть раздельными. Спинка высокая, овальной формы. Нижняя часть сидения и задняя часть спинки должны быть полностью закрыты пластиковыми защитными накладками гладкой (не зернистой) текстуры. Между сидением и спинкой остается свободное пространство для обеспечения эффекта воздухопротекания. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки.
113.13	Подголовник	Отсутствует
113.14	Подлокотники	Подлокотники двойные, Р образной формы (середина Р в виде отверстия). Материал изготовления подлокотников – черный пластик без каких либо накладок.
113.15	Каркас	Пластик
113.16	Цвет каркаса	Черный
113.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
113.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
113.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении; механизмом регулировки угла наклона сиденья (включая отрицательный угол); механизмом регулировки высоты и угла наклона спинки; механизмом регулировки высоты подлокотников;

		механизмом регулировки высоты сидения
113.20	Газпатрон	Стандарт DIN
113.21	Материал обивки	Ткань JP-15-2
113.22	Цвет обивки	Черный
113.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 30 мм, синтепон
CDXXXI. Комплект поставки		
113.24	Кресло, шт.	2
CDXXXII. Дополнительные требования		
113.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
113.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 109. Стол интегральный А-33R серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXXXIII. Общие характеристики		
114.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CDXXXIV. Технические характеристики		
114.2	Столешница	Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с радиусным изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 мм при сохранении общей ширины 900 мм соответственно.
114.3	Материал изготовления столешницы	Столешница должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
114.4	Материал изготовления опор стола	Опоры стола должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
114.5	Материал изготовления траверса	Траверс стола должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
114.6	Сорт материала изготовления	1
114.7	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
114.8	Класс эмиссии формальдегида	E1
114.9	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
114.10	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
114.11	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
114.12	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
114.13	Габаритная ширина, см	140
114.14	Габаритная глубина, см	90
114.15	Габаритная высота, см	75
114.16	Устойчивость к вертикальной нагрузке на столешницу, не менее, даН	15
114.17	Конструкция	Интегральный правосторонний стол. С лицевой стороны стола располагается траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса осуществляется к боковым стенкам.
114.18	Подпятники	Регулируемые по высоте под

		неровности пола
114.19	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная».
114.20	Цвет кромки	«Темно-серый»
CDXXXV. Комплект поставки		
114.21	Стол интегральный, правосторонний, шт.	2
CDXXXVI. Дополнительные требования		
114.22	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
114.23	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 110. Полка для клавиатуры Б-5.1 серия Блиц либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXXXVII. Общие характеристики		
115.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CDXXXVIII. Технические характеристики		
115.2	Полка	Должна быть выполнена в форме прямоугольника
115.3	Материал изготовления полки	Полка должна быть изготовлена из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
115.4	Сорт материала изготовления	1
115.5	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
115.6	Класс эмиссии формальдегида	E1
115.7	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
115.8	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
115.9	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм
115.10	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
115.11	Габаритная ширина, см	69
115.12	Габаритная глубина, см	35
115.13	Габаритная высота, не менее, см	1,8
115.14	Конструкция	Должна предусматривать устойчивое крепление между опор столов шириной 80 см из данного заказа того же цвета и возможность размещения клавиатуры
115.15	Цвет изделия	«Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.
115.16	Цвет кромки	Кромочная лента в тон «Орех гварнери»
CDXXXIX. Комплект поставки		
115.17	Полка для клавиатуры, шт.	3
115.18	Крепежные элементы	Все необходимые крепежные элементы для крепления к столам должны входить в комплект
CDXL. Дополнительные требования		
115.19	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
115.20	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 111. Шкаф комбинированный узкий А-24.0 + А-01.1 серия Агат либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXLI. Общие характеристики		
116.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CDXLII. Технические характеристики		
116.2	Количество стеклянных дверей	1
116.3	Стекло	Прозрачное с полированной кромкой, толщиной от 4 до 8 мм.
116.4	Количество полок	4
116.5	Материал изготовления ручек	металл
116.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
116.7	Замок	Без замка
116.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
116.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
116.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
116.11	Сорт материала изготовления	1
116.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
116.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
116.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
116.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
116.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
116.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
116.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
116.19	Габаритная ширина, см	40
116.20	Габаритная глубина, см	40
116.21	Габаритная высота, см	191
116.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	5
116.23	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция со стеклянной дверкой и с 2 полками, нижняя секция закрытого типа с полкой и дверкой.
116.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
116.25	Цвет изделия	«Вишня» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Американская вишня» и «Сакура».
116.26	Цвет кромки	«Вишня» в тон поверхности шкафа
CDXLIII. Комплект поставки		
116.27	Шкаф комбинированный узкий, шт.	1
CDXLIV. Дополнительные требования		
116.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
116.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 112. Шкаф комбинированный широкий А-23 + А-01.2 серия Агат либо эквивалент

Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXLV. Общие характеристики		
117.1	Назначение	Мебель для административных помещений
CDXLVI. Технические характеристики		
117.2	Количество стеклянных дверей	2
117.3	Стекло	Прозрачное с полированной кромкой, толщиной от 4 до 8 мм.
117.4	Количество полок	4
117.5	Материал изготовления ручек	металл
117.6	Цвет ручек	«алюминий матовый»
117.7	Замок	Без замка
117.8	Материал изготовления топа	Топ должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 22 мм
117.9	Материал изготовления каркаса	Каркас должен быть изготовлен из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
117.10	Материал изготовления дверей	Двери должны быть изготовлены из многослойной ДСтП толщиной не менее 18 мм
117.11	Сорт материала изготовления	1
117.12	Поверхность материала изготовления	Мелкоструктурная, шлифованная
117.13	Класс эмиссии формальдегида	E1
117.14	Материал внешнего покрытия плоскостей	специальная импрегнированная бумага с меламиновым покрытием
117.15	Метод нанесения покрытия	при повышенном давлении и температуре
117.16	Материал обработки торцов	кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм и 0,6 мм
117.17	Метод обработки торцов	при повышенном давлении и температуре
117.18	Силовые соединения деталей	Эксцентриковые стяжки
117.19	Габаритная ширина, см	80
117.20	Габаритная глубина, см	40
117.21	Габаритная высота, см	191
117.22	Номинальная нагрузка на полку, не менее, кг	10
117.23	Конструкция	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция с 2 стеклянными дверками и с 2 полками, нижняя секция закрытого типа с 1 полкой и 2 дверками.
117.24	Подпятники	Регулируемые по высоте под неровности пола
117.25	Цвет изделия	«Ольха» с рисунком древесной текстуры, без использования оттенков «Ольха зра» и «Ольха темная».
117.26	Цвет кромки	«Темно-серый»
CDXLVII. Комплект поставки		
117.27	Шкаф комбинированный широкий, шт.	2
CDXLVIII. Дополнительные требования		
117.28	Гарантийные обязательства, не менее	18 месяцев
117.29	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 113. Кресло офисное CH808AXSN/Grey темно-серый 10-128 либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDXLIX. Общие характеристики		
108.1	Назначение	Мебель для сидения
CDL. Технические характеристики		
108.2	Габаритная ширина сидения, см	49
108.3	Габаритная глубина сидения, см	46
108.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	121
108.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	108
108.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	62
108.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	49
108.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	83
108.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	70
108.10	Диаметр базы, см	70
108.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
108.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. С боковой стороны спинки и сидения должен идти единый литой кант из полимерного черного материала, толщиной не более 20 мм. Спинка высокая, прямоугольной формы, сужающейся к верхней части, без каких либо прошивок. Сидение поддерживающей формы без прошивок.
108.13	Подголовник	Отсутствует
108.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, четырехугольной формы из черного пластика без каких либо накладок. Должны крепиться к боковой части сидения и спинки.
108.15	Каркас	Пластик
108.16	Цвет каркаса	Темно-серый
108.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
108.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
108.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Механизмом качания спинки; механизмом регулировки высоты сидения
108.20	Газпатрон	Стандарт DIN
108.21	Материал обивки	Ткань Grey 10-128
108.22	Цвет обивки	Серый
108.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
CDLI. Комплект поставки		
108.24	Кресло офисное, шт.	15
CDLII. Дополнительные требования		
108.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
108.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Наименование № 114. Кресло офисное CH897AXSN/TW11 черный либо эквивалент
Требования к размерам, функциональным и качественным характеристикам товара.

№ п/п	Наименование параметра	Требования, установленные Заказчиком
CDLIII. Общие характеристики		
108.1	Назначение	Мебель для сидения
CDLIV. Технические характеристики		
108.2	Габаритная ширина сидения, см	52
108.3	Габаритная глубина сидения, см	41,5
108.4	Габаритная высота кресла в верхнем положении газ лифта, см	100
108.5	Габаритная высота кресла в нижнем положении газ лифта, см	90
108.6	Высота подъема сидения в верхнем положении газ лифта, см	59,5
108.7	Высота подъема сидения в нижнем положении газ лифта, см	49,5
108.8	Высота подлокотников в верхнем положении газ лифта, см	73,5
108.9	Высота подлокотников в нижнем положении газ лифта, см	63,5
108.10	Диаметр базы, см	60
108.11	Номинальная выдерживаемая нагрузка, не менее, кг	120
108.12	Конструкция	Кресло офисное поворотное. Сидение и спинка совмещенные. Спинка высокая, прямоугольной формы, без каких либо прошивок. Сидение поддерживающей формы без прошивок.
108.13	Подголовник	Отсутствует
108.14	Подлокотники	Подлокотники широкие, из черного пластика без каких либо накладок. Должны крепиться к боковой части сидения и спинки.
108.15	Каркас	Пластик
108.16	Цвет каркаса	черный
108.17	База	Крестовина - 5-лучевая, черный пластик
108.18	Ролики	Стандарт BIFMA Ролики двойные черного цвета, с защитными вставками для твердых напольных покрытий
108.19	Механизмы	Кресло должно быть оборудовано: Механизмом качания спинки; механизмом регулировки высоты сидения
108.20	Газпатрон	Стандарт DIN
108.21	Материал обивки	Ткань TW11 черная
108.22	Цвет обивки	черный
108.23	Материал набивки	Формовой поролон толщиной не менее 20 мм, синтепон
CDLV. Комплект поставки		
108.24	Кресло офисное, шт.	23
CDLVI. Дополнительные требования		
108.25	Гарантийные обязательства, не менее	12 месяцев
108.26	Срок изготовления, не ранее	2014 года

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Специальные требования не предъявляются
Подраздел 4.3 Требования по надежности
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-

89)

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Высоты столов из позиций одного цвета должны совпадать для размещения в одном помещении.

Высоты шкафов более 190 см из позиций одного цвета должны совпадать для размещения в единые шкафные группы.

Все приставки и приставные тумбы должны крепиться на одном уровне со столешницами столов.

Максимально допустимое отклонение в габаритных размерах позиций (1-114) офисной мебели ± 5 см.

Сборка мебели должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Покрытие ДСП для позиций одной цветовой гаммы должно быть единой серии и производителя. Разнооттеночность либо разнофактурность в одной цветовой гамме не допускается.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Специальные требования не предъявляются

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Специальные требования не предъявляются

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Специальные требования не предъявляются

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Поставляемая продукция должна содержать все необходимые крепежные элементы. Поставляемая продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям ГОСТ (сертификат качества либо декларация о соответствии).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленной продукции осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемой продукции в ходе ее передачи на месте доставки и проверки соответствия требуемых характеристик после проведения сборки и установки.

Приемка продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с инструкциями П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки продукции соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, ТУ, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении оборудования с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественной, либо некомплектной продукции на

ответственное хранение, её реализацией или возвратом Поставщику, заменой её на продукцию надлежащего качества и комплектную, несёт Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке продукции Заказчику представляется следующая документация:

- а) документы о сертификации продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
- б) счет, счет-фактуру;
- в) товарную накладную в 2-х экземплярах;
- г) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Перевозка и доставка продукции должна осуществляться силами поставщиками с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза.

За 5 рабочих дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности продукции к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю номер и дату договора, наименование продукции, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки продукции и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу с учетом его длительного хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет:

не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента сборки и ввода в эксплуатацию для кресел и стульев

не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента сборки и ввода в эксплуатацию для корпусной мебели

Поставщик должен гарантировать, что продукция является новой (не бывшей в эксплуатации), неиспользованной, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании продукции в соответствии с её назначением.

Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставляемая продукция должна быть ремонтпригодной

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Использование поставляемой продукции в рабочем режиме не должно иметь выбросов и стоков в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Сборка продукции (мебели) должна производиться Поставщиком в соответствии с требованиями ГОСТ 6449.1-82 - ГОСТ 6449.5 -82.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2014 года, не бывшей в употреблении (не допускается поставка выставочных образцов, а так же сборки из восстановленных, отреставрированных модулей и частей), работоспособной, готовой к эксплуатации, свободной от прав третьих лиц, должна поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную, цветовую и функциональную совместимость,

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заказчику должна быть представлена информация о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму контракта должны входить:

- налог на добавленную стоимость, доставка на склад Заказчика;
- расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование;
- полный комплект технической документации;
- уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- сборка, установка мебели;
- вывоз упаковочного мусора

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется в полном объеме в срок не позднее 15 ноября 2014 г.
Допускается досрочная поставка

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке на бумажном носителе.

К указанной документации дополнительно может прилагаться её электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.).

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	шт.	Штука
2	мм	Миллиметр
3	см	Сантиметр
4	даН	Деканьютон
5	ГОСТ	Государственный стандарт
6	СанПиН	Санитарные правила и нормы
7	Мпа	Мегапаскаль
8	N	Ньютон

9	%	Процент
10	°C	Градус по Цельсию
11	п.	Пункт

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
----------	-------------------------	----------------