

Приложение №1

№	Наименование	Технические характеристики		Количество, л	
1	Присадка ингибированная концентрированная ЛИК 649 ТУ 0257-002-48314506-06 или эквивалент	Плотность, кг/дм.куб	1,13-1,14	2261 (тара- канистры V-19л каждая).	
		Сухой остаток,%	49-55		
		рН	8,9-9,3		
		Срок защитного действия в циркуляционных системах	до 36 месяцев		
		Срок защитного действия на внешней поверхности при хранении в УХЛ 2	до 3 месяцев		
		Срок защитного действия после гидроиспытаний, при хранении в условиях УХЛ 2 Без заглушек.	до 6 месяцев		
		Срок защитного действия после гидроиспытаний, при хранении в условиях УХЛ 1 С заглушками.	до 28 месяцев		
		Содержание ингибитора коррозии	49-55%		
		Наличие добавки-трассер			
Полностью биоразлагаемый продукт					
2	Присадка ингибированная концентрированная М-240 ТУ 2415-012-48314506-09 или эквивалент	Плотность, кг/дм.куб	1,02 - 1,08	494 (тара- канистры V-19л каждая)	
		Сухой остаток,%	24-26		
		рН	8,9-10,0		
		Срок защитного действия на внешней поверхности при хранении в УХЛ 2	До 30 суток при концентрации 12%		
		Содержание ингибитора коррозии,%	22-23		
		Возможность экспресс - определения концентрации			
		Полностью биоразлагаемый продукт			

Начальник ОСиК \_\_\_\_\_ Р.Б. Клинков

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.В. Трясин