

ООО «СибРегионПромсервис»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Общество с ограниченной ответственностью

«СибРегионПромсервис»

(ООО «СРПС»)

ул. Курчатова, 1, г. Северск,

Томской обл., 636039

Тел.: (3823) 55-22-00. Факс: (3823) 53-06-21

E-mail: sibregionprom@atomsib.ru

ОКПО 90301343, ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП 7024034570/702401001

19.02.2014 № 642

Техническое задание на закупку
Спецодежды и других СИЗ на 2014 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«СибРегионПромсервис»
А.С. Киселев
«19» февраля 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретения спецодежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) для нужд ООО «СибРегионПромсервис»

1. Вид и цели приобретения

Целью работы является приобретения спецодежды и других СИЗ (Средств Индивидуальной Защиты) для нужд ООО «СибРегионПромсервис» соответствующих требованиям по охране труда, ГОСТОВ, ОСТОВ, СанПинов, для атомной промышленности.

2. Наличие документации

На момент поставки спецодежды и других СИЗ обязательно наличие документов :

- сертификата качества на изделия и других СИЗ.
- Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение производителя, заверенных печатью Поставщика на изделия.

3. Перечень спецодежды и других СИЗ

№ п/п	Наименование	ГОСТ, НД производителя	Кол-во (комплектов, пар, штук)
1	Тапочки для душа Материал ЭВА-пласт, цвет черный, синий, размер 36 – 46.	НД производителя	569
2	Валенки на резиновой подошве Верх обуви шерсть - 100%, цвет серый, размер 24 – 33. Резиновая подошва надежно предохраняет от контакта с мокрыми поверхностями.	НД производителя	368
3	Тапочки кожаные на резиновой подошве Тапочки на нескользящей подошве для работы в закрытых отапливаемых помещениях, верх обуви натуральная кожа, подкладка спанбонд, тип подошвы однослойная. Подошва пористая резина (от -10°С до +50°С). Метод крепления клея прошивной, цвет черный, размер 35 - 47	ГОСТ 1135-88	323
4	Полуботинки с МП Верх обуви натуральная кожа, подкладка текстильный материал, подносок сталь (200 Дж), тип подошвы двухслойная, полиуретан/ термополиуретан (от -30°С до +120°С). Метод крепления литевой, цвет черный, размер 38 - 47	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90	256
5	Сапоги резиновые с МП Верх обуви ПВХ, подкладка трикотаж, подносок сталь (200 Дж), антипрокольная стелька сталь. Тип подошвы однослойная ПВХ плотный (от -10°С до +30°С). Метод крепления литевой, цвет оливковый, размер 37 - 46	НД производителя	133
6	Сапоги кожаные с МП Верх обуви натуральная кожа, подкладка текстильный материал, подносок сталь (200 Дж). Тип подошвы двухслойная полиуретан/термополиуретан (от -30°С до +120°С). Метод крепления литевой, цвет черный, размер 38 - 47	ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90	115
7	Галоши диэлектрические р.285 сорт 2	ГОСТ 13385-78	4
8	Ботинки кожаные с МП	ГОСТ 12.4.137-84;	296

	Верх обуви натуральная кожа, подкладка текстильный материал, подносок сталь (200 Дж), тип подошвы двухслойная полиуретан/термополиуретан (от -30°C до +120°C). Метод крепления литевой, цвет черный, размер 38 - 47	ГОСТ 28507-90	
9	Боты диэлектрические Эв размер 292	ГОСТ 13385-78	20
10	Привязь ТИТАН IP Miller в комплекте страховочный трос 2,5м. Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида. Цветовая индикация правильного надевания привязи наличие черной полосы на лицевой стороне лямок обеспечивает быстроту и легкость надевания страховочных привязей. Широкая лента с металлической пряжкой на груди. Все пряжки изготовлены из нержавеющей стали. Регулируемое положение кольца крепления на спине для комфортного положения привязи на теле. Назначение обеспечение страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, при проведении кровельных работ и др. Количество точек крепления одна. Статическая разрывная нагрузка не менее 15 кН, вес 0,5 кг.	EN 361 ГОСТ Р 12.4.224-99	150
11	Подшлемник Ткань «Арсенал», хлопок — 100%, 500 г/кв. м, МВО, огнестойкая технология Proban ® Застежка на пуговицах, регулировки по глубине с помощью паты и пуговицы, размеры 56 — 60, цвет черный	НД производителя	7
12	Плащ влагостойкий Предназначается для защиты от влаги, может использоваться как на производстве, так и повседневной жизни. Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на кнопки. Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. В верхней части полочек под проймой - вентиляционные отверстия. Спинка с отлетной кокеткой, под кокеткой - сетка для воздухообмена. Рукава реглан. Низ рукавов регулируется по ширине с помощью кнопки. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром. Все швы проклеены. На спине световозвращающие полосы (материал Скотчлайт), материал полиэфир - 100%, ПВХ покрытие, цвет синий. Размеры М, L, XL, XXL, XXXL	ГОСТ 12.4.134-83	131
13	Костюм муж. Тантал КЩС Комплектация: куртка, брюки, берет, пол: мужской. Материал верха изделия сукно шинельное арт. С-8, 9404. Состав ткани: шерсть - 90%, лавсан - 10% Рост: 170-176, 182-188. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. Вес: 3.1 кг, объем: 0.009405 м3	ГОСТ Р 12.4.248-2008	27
14	Костюм мужской противознцифалитный Предназначен для защиты от механических воздействий и вредных биологических факторов (противознцифалитный). Рекомендуются для работ в полевых и таежных условиях. Состоит из куртки с капюшоном и застежкой на молнии и брюк с наколенниками. Рукава куртки с трикотажными напульсниками. Нагрудный карман с клапаном. Пояс и низ брюк с	НД производителя	40

	эластичной лентой. Противомоскитная сетка крепится к капюшону на пуговицах. Ткань палаточная, ВО, хлопок - 100%, цвет хаки. Размер 88/92 - 120/124, Рост 170/176, 182/188		
15	Комбинезон защитный Барьерный комбинезон специально разработан для защиты персонала, процессов, продуктов от загрязнений. Комбинезон с центральной застежкой молнией, закрытой защитной планкой. Лицевой вырез капюшона, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. Гладкая внешняя сторона предохраняет от прилипания частиц. Материал обеспечивает хорошую паро- и воздухопроницаемость, ГОСТ 12.4.100-80. Материал "Тайвек", полиэтилен - 100%, плотность - 41 г/ кв. м, цвет белый. Размер S, L, XL, XXL, XXXL.	ГОСТ 12.4.100-80	89
16	Жилет сигнальный 2 класса Рекомендуется для дорожных рабочих, водителей, работников муниципальных служб. Жилет с центральной застежкой на липучку. Нанесены световозвращающие материалы Скотчлайт. Окантован тесьмой. Материал трикотажное полотно, полиэфир - 100%, цвет флуоресцентный оранжевый. Размер S-XXXL	ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс)	120
17	Костюм мужской для защиты от повышенных температур Ткань "3111 Пробан", хлопок - 100%, 330 г/кв.м, огнестойкая технология Proban ® Комплектация: куртка, брюки. Застежка потайная на пуговицах, регулировки по ширине низ рукавов с потайной пуговицей. Карманы в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках Вентиляционные отверстия: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки. По низу брюк и на рукавах куртки световозвращающие полосы (материал Скотчлайт). Отделка согласно корпоративного стиля (отделка зеленого цвета, 2 логотипа заказчика): - на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана буквами зеленого цвета высотой 2-3см – ООО «СибРегионПромсервис» - на спинку изделия буквами зеленого цвета высотой заглавная 7см, прописная 5см ООО «СибРегионПромсервис», цвет: темно-синий с красным. Размер 88/92-120/124, рост 170/176, 182/188	ГОСТ Р ИСО 11611-2011	11
18	Наколенники Для сварщиков	НД производителя	62
19	Костюм мужской жаростойкий Ткань "3111 Пробан", хлопок - 100%, 330 г/кв.м, огнестойкая технология Proban ® Комплектация: куртка, брюки. Застежка потайная на пуговицах, регулировки по ширине низ рукавов с потайной пуговицей. Карманы в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках. По низу брюк и на рукавах куртки световозвращающие полосы (материал Скотчлайт). Отделка согласно корпоративного стиля (отделка зеленого цвета, 2 логотипа заказчика):	ГОСТ Р ИСО 11611-2011	309

	<p>- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана буквами зеленого цвета высотой 2-3см – ООО «СибРегионПромсервис»</p> <p>- на спинку изделия буквами зеленого цвета высотой заглавная 7см, прописная 5см ООО «СибРегионПромсервис», вентиляционные отверстия: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки, цвет: темно-синий с красным. Размер 88/92-120/124, рост 170/176, 182/188</p>		
20	<p>Костюм муж. Сварщика</p> <p>Рекомендуется использовать при всех видах сварочных работ. Костюм с накладками из кожаного спилка состоит из куртки и брюк. Защитные спилковые накладки расположены на полочках, передней части рукавов и передних половинках брюк.</p> <p>Ткань верха парусина, ОП, лен - 54%, хлопок - 46%; спилки, кожа - 100%.</p> <p>По низу брюк и на рукавах куртки световозвращающие полосы (материал Скотчлайт). Отделка согласно корпоративного стиля (отделка зеленого цвета, 2 логотипа заказчика):</p> <p>- на переднюю правую полочку изделия на уровне нагрудного кармана буквами зеленого цвета высотой 2-3см – ООО «СибРегионПромсервис»</p> <p>- на спинку изделия буквами зеленого цвета, заглавная высотой 7см, прописная 5см ООО «СибРегионПромсервис». Размер 88/92 - 120/124, рост 170/176, 182/188</p>	ГОСТ Р 12.4.247-2008	88
21	Панама противомоскитная накомарник	НД производителя	40

4. Место проведения

Электронно-торговая площадка: www.a-k-d.ru

5. Сроки поставки спецодежды

С момента заключения договора по 31.12.2014г., по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Поставщику.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Доставка в г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр. №73, на склад ООО «СибРегионПромсервис».

7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ

Поставка спецодежды и обуви в указанные сроки договора

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Работники Исполнителя, при выполнении доставки на склад ООО «СибРегионПромсервис», обязаны соблюдать технику безопасности при погрузо-разгрузочных работах.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ
Прием ТМЦ

10. Требования по передаче Заказчику технических или иных документов по завершению и сдаче работ
Товарные накладные

11. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Не предъявляются

12. Требования по техническому обучению персонала
Не предъявляются

13. Требования по объему гарантий качества работ
Не предъявляются

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
Сертификат ИСО 2011. Гарантия и качество Производителя, заверенных печатью предприятия. Наличие сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения производителя, заверенных печатью Поставщика на изделия выпускаемой продукции по ГОСТ и НД

15. Требования к квалификации исполнителя
Не предъявляются

16. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ
Вся информация, полученная Исполнителем в ходе работы, является интеллектуальной собственностью ООО «СибРегионПромсервис» и не подлежит несанкционированному использованию, распространению, публикации

17. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Не предъявляются

18. Порядок оплаты
Оплата производится после поставки спецодежды и других СИЗ на склад ООО «СибРегионПромсервис», согласно выставленного счета на оплату в течении 30-ти календарных дней.

19. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)

По согласованию

20. Ориентировочная стоимость работ

В соответствии с расчетом НМЦД

21. Приложения

Коммерческие предложения организаций

Все вышеперечисленные требования должны быть отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Инженер по ОТ и ЯРБ



А.В. Поплавский

Виза:

Зам главного инженера по
обеспечению безопасности производства



И.Л. Моисеев

Поплавский (3823) 54-29-54

 (с иници.)
24.03.2019г.