МБ03
Почтовый адрес: 198515, РФ, С-Петербург, Петродворец-5, а/я 5
т/ф(812)327-40-00, www.ask.spb.ru, email: ask@ask.spb.ru
АСК

Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п 10 т. (режим 3К) пролет до 9 м. ГОСТ 7890-93





Полная длина L, м	Пролёт Lп, м	Длина консолей l, м	h*	h1	№ профилей двутавров кранового пути	Нагрузка на путь от колеса, кН	Конструктивная масса, т
			мм, не более			не более	
4,8	3,0	0,9	2360	720	45М ГОСТ 19425	18,9	4,8
6,0	4,2					19,9	5,0
7,8 – 8,4	6,0	0,9 – 1,2				20,8	5,7
11,4 – 12	9,0	1,2 – 1,5				21,7	6,2

* размер определяется типом выбранной тали;
Установленная суммарная мощность двигателей не более 17 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.
Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет Lп, м:	4,2	Количество кранов	1
Полная длина крана, L, м:	6,0	Т(°С) окружающей среды:	(-20 +40); (-40 +40)
		Климатическое исполнение:	У; Т
Высота подъёма, м:	12	Категория размещения:	1; 2; 3; 4
Исполнение крана:	(*общепромышленное*, серт. соотв № РОСС RU.МБ03.В00063) (*взрывобезопасное*, ТУ 9973.00.0000) (*пожаробезопасное*, класс пожароопасной зоны ПI, ПII, ПIIа, ПIII)		
Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99):			
Класс взрывоопасной зоны:	В-Iа; В-Iб; В-Iг	Категория взрывоопасной смеси:	IIB; IIC
Группа взрывоопасной смеси:	Т1; Т2; Т3; Т4; Т5; Т6		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			

Нач. отд. С.Н.Иванов
Нач.гр. В.В.Котляр
Разраб. А.В.Лобанова
Н.контр. О.М.Громова