

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (4RL21B01, 4RL22B01)

для заказа универсального магнитного указателя уровня

*- Поля, обязательные для заполнения

1*. Назначение указателя уровня	Визуальный контроль Уровня в деаэраторе
2*. Измеряемая среда	Вода
3*. Рабочая температура среды, °С	164,2
4*. Рабочее давление среды, МПа	0,69 абс.
5. Расчетное давление среды, МПа	1,6
6*. Температура окружающей среды (или диапазон), °С	5-50
7*. Диаметр присоединительных штуцеров (d_v), мм	57x3
8*. Расстояние между штуцерами, мм	3400
9*. Тип присоединения штуцеров (фланец/сварка)	сварка

Стандартное исполнение РУУ-М включает:

- Материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т;
- Материал штуцеров уровнемера – 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т с переходной наплавкой на материал Сталь 20;
- цена деления шкалы контрольной рамы указателя уровня - не более 10,5 мм; погрешность отсчета уровня жидкости не более цены деления шкалы.
- Срок службы не менее 30 лет

Особые условия работы (пожелания Заказчика)

1. Возможное отклонение указателя уровня от вертикального положения, град	
2. Условия защиты указателя уровня от проникновения пыли, посторонних тел и воды	