

ООО «СибРегионПромсервис»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ

Общество с ограниченной
ответственностью
«СибРегионПромсервис»
(ООО «СРПС»)

ул. Курчатова, 1, г. Северск
Томской обл., 636039
Тел.: (3823) 55-22-00.
Факс: (3823) 53-06-21

E-mail: sibregionprom@atomsib.ru

ОКПО 90301343

ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП 7024034570/702401001

10.02.2014 № 518

Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«СибРегионПромсервис»

А.С. Киселев

«10» февраля 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запорной арматуры для нужд Общества с ограниченной ответственностью

«СибРегионПромсервис» в 2014 году.

1. Вид и цели приобретения

Целью работы является приобретение запорной арматуры для нужд ООО «СибРегионПромсервис» в 2014 году.

2.Наличие документации

На момент поставки обязательное наличие паспортов с печатью завода изготовителя и соблюдение заявленных основных параметров и технических характеристик по ГОСТ, ТУ

3.Перечень запорной арматуры

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Основные параметры и технические характеристики
1	Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16	10	ШТ	Основные параметры: Номинальный проход Ду 50мм, номинальное давление Ру 16кг/см ² , рабочая температура Т до +200 ⁰ С, рабочая среда щелочь, материал корпуса нержавейка, присоединение фланцевое, управление ручное
2	Клапан 15с22нж Ду25 Ру40	23	ШТ	Основные параметры: Номинальный проход Ду 25мм, номинальное давление Ру 40кг/см ² , рабочая температура Т до +200 ⁰ С, рабочая среда пар, материал корпуса нержавейка, присоединение фланцевое, управление ручное
3	Вентиль 15нж65бк Ду40 Ру16	10	ШТ	Основные параметры: Номинальный проход Ду 40мм, номинальное давление Ру 16кг/см ² , рабочая температура Т до +200 ⁰ С, рабочая среда щелочь, материал корпуса нержавейка, присоединение фланцевое, управление ручное
4	Клапан 14нж17п28-1 У26161.040 Ду40	10	ШТ	Основные параметры: Номинальный проход Ду 40мм, номинальное давление Ру 16кг/см ² , рабочая температура Т до +200 ⁰ С, рабочая среда воздух, материал корпуса нержавейка, присоединение фланцевое, управление ручное
5	Клапан 14нж17п28-1 У26161.032 Ду32	10	ШТ	Основные параметры: Номинальный проход Ду 32мм, номинальное давление Ру 16кг/см ² , рабочая температура Т до +200 ⁰ С, рабочая среда воздух, материал корпуса нержавейка, присоединение фланцевое, управление ручное

4. Место проведения

Электронно-торговая площадка: www.a-k-d.ru

5. Сроки поставки запорной арматуры

В течении 14 календарных дней с момента подписания договора.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Доставка в г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр.№73. на склад ООО «СибРегионПромсервис».

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Работники Исполнителя, при выполнении доставки на склад ООО «СибРегионПромсервис», обязаны соблюдать технику безопасности при погрузо-разгрузочных работ.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Не предъявляются

9. Требования по передаче Заказчику технических или иных документов на момент поставки товара

Товарные накладные, сертификаты, паспорта качества

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты соответствия, паспорта качества, оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не бывшим в употреблении, упакованным в таре, упаковке изготовителя в соответствии с ГОСТ, ТУ. Срок годности должен соответствовать техническим требованиям на продукцию в соответствии с ГОСТ, ТУ.

11. Порядок оплаты

Оплата производится после поставки запорной арматуры на склад ООО «СибРегионПромсервис», согласно выставленного счета на оплату в течении 10-ти рабочих дней.

12. Ориентировочная стоимость

В соответствии с расчетом НМЦД

13. Приложения

Коммерческие предложения организаций

Главный инженер



А.И. Рыбалко

Заместитель главного инженера
(по производству)



А.И. Семёнов


07.02.14г.