

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код одору- дования, изделия, материала (артикул)	Завод изготовитель, поставщик	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Реактор сухой токоограничивающий трёхфазный, Уном=6 кВ, f=50 Гц, Iном.=1600 А, Iзл.дин.=49,8 кА, Iтерм.=19,5 кА, X=0,25 Ом, угол между выводами – 90°, расположение фаз – вертикальное, охлаждение – естественное воздушное, с алюминиевыми обмотками из изолированного провода АППТСД с полиамидно-стекловолокнистой изоляцией, с изоляторами, Днар.=1280 мм, Нполн.=2870 мм, ГОСТ 14794–79	РТСТ 6–1600–0,25 У3	Техническая спецификация КПДМ.7612045.	ООО “КПМ” г. С.-Петербург	шт	1	1300	www.complectprom.ru
59	Устройство защиты и измерения микропроцессорное, исполнение по номинальному току – 5 А, Unom=220 В, с дополнительным интерфейсом RS485, ТУ3433–002–54933521–2009	Сириус–21–Л–5А–220В–И1		ЗАО “РАДИУС Автоматика” г. Москва	шт	1	7,0	www.rza.ru
60	Амперметр щитового исполнения аналоговый, I=1,5 кА/5 А, 50 Гц, шкала 0...1,5 кА, класс точности 1,5, размер 96х96 мм, Трад.=–40°С...+50°С	Э42704 1,5 кА/5 А 50 Гц шк. 0...1,5 кА		ОАО “Электроприбор” г. Чебоксары	шт	1		www.elepribor.ru
61	Реле промышленное миниатюрное, Uкат.=24 V DC, In=6 А, 4 переключающихся контакта, светодиод	R4–2014–23–1024–WTLD		RELPOL Польша	шт	2		
62	Реле промышленное миниатюрное, Uкат.=220 V DC, n=6 А, 4 переключающихся контакта, светодиод	R4–2014–23–1220–WTLD		RELPOL Польша	шт	2		
63	Розетка (колодка) для промышленных реле серии R4 на Din-рейку под “винт”	GZT4		RELPOL Польша	шт	4		
64	Фиксатор для промышленных реле серии R3 и R4	G4 1052		RELPOL, Польша	шт	4		

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

201-13-609-ЭМ.С

Лист 7

Копировал

Формат А3