



- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Размеры уточнить при установке замка поз.14.
- 3 Сварка дуговая. Сварные швы, кроме швов №1 и 2, выполнять по ГОСТ 5264-80.
- 4 Шероховатость обрабатываемых поверхностей - не грубее $\sqrt{Rz80}$
- 5 При установке створки поз.2 обеспечить равномерные зазоры между створкой и рамой поз.1.
- 6 Покрывать эмалью ПФ-115 коричневой в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021. Замок поз.14, подшипники поз.12, трущиеся поверхности штырей поз.6 и втулок поз.7, а также резьбовые поверхности от покрытия предохранить.
- 7 Подшипники поз.12 и трущиеся поверхности штырей поз.6 и втулок поз.7 смазать смазкой Литол-24 или другой аналогичной смазкой.
- 8 Для крепления двери использовать отв. Л.

					201-ПКО.56СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дверь однопольная Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Маяков									85	1:10
Пров.											
Т.контр.											
ГИП	Лесняк										
Нач. ПКО	Тюлюпа							Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"			
Рцк. службы	Жижинов										
								Лист 1	Листов 3		